

# 输送机 君灏智能 螺旋输送机

产品名称	输送机 君灏智能 螺旋输送机
公司名称	太仓君灏智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市太仓市娄东街道新浏路65号
联系电话	18921972778 18921972778

## 产品详情

### 皮带输送机分类

皮带输送机有：板链输送机、倍速链输送机、辊筒输送机、插件线、搁板线、烘道线、皮带输送机。

动力辊道由动力辊筒组件、铝旁板、片架、拉杆、承座、驱动装置和链条组成。无动力辊道由无动力辊筒组件、铝旁板、片架、拉杆、承座组成。动力辊道由驱动装置带动牵引链条，链条带动各动力辊筒上的链轮转动，从而由转动的输送工作。无动力辊道由人推拉工件或工件挤压工件，螺旋输送机，在可自由的辊筒上移动。

伸缩机皮带机通常都有自动调心机构，但运行一定时间或受外部因素影响后皮带会产生跑偏现象，输送机，严重时会导致或撕裂皮带。当皮带产生跑偏现象后须及时调整。皮带伸缩机厂家视皮带跑偏的位置调整相应位置或临近位置的滚筒，通常调整头部滚筒或尾部滚筒，空心箭头方向调整（如跑向相反则滚筒调节方向也相反）。

注意：调整时，输送机，同一滚筒须是滚筒两端同时调整，而且两端的调整量须一样，否则会造成皮带跑偏。

### 电器控制1. 马达的选型

- 1) 依据购买方环境条件，选择合适的通风方式、结构形式及防护等级；
- 2) 三相马达余量系数1.5~2.0，长期运行温度升高不超过65（E级），70（B级）；

### 2. 电器原件的选用与安装

- 1) 电路有过流、缺相、过载等保护功能。开关容量选择适当，有足够的过载能力；

2) 电器原件排列整齐、路线标记清晰、原件及接线端子用线耳冷压接线，接线牢靠无松动、无短线、漏线；

3) 控制箱采用塑料线槽走线，线号、控制面板、标牌整洁清晰；

4) 电器安装符合安装技术规范，伸缩输送机，有可靠接地装置，接地电阻应  $\leq 4 \Omega$ ，电器系统对地绝缘电阻  $\geq 50M \Omega$ 。

输送机-君灏智能-螺旋输送机由太仓君灏智能科技有限公司提供。太仓君灏智能科技有限公司在传送带这一领域倾注了诸多的热忱和热情，君灏智能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邱实。