

新北区膨胀珍珠岩导热系数测试,抗压强度检测

产品名称	新北区膨胀珍珠岩导热系数测试,抗压强度检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

检验依据	检验项目
绝热用岩棉、矿渣棉及其制品GB/T11835-2007 分类： 岩棉 矿渣棉 制品形状： 棉 板 带 毡 缝毡 贴面毡 管壳 厚度(mm)： 密度(kg/m ³)：	导热系数(70) 密度及允许偏差 吸湿率
R建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品GB/T制品形状： 矿 板 R厚度(mm)：50 密度(kg/m ³)：	密度及允许偏差 热阻 压缩强度 吸湿率 燃烧性能GB8624-2012标准A(A1)级性能要求
建筑绝热用玻璃棉制品GB/T制品形状： 板 毡 厚度(mm)： 密度(kg/m ³)：	导热系数 密度及允许偏差 热阻R
绝热用玻璃棉及其制品GB/T按纤维平均直径分类： 1号(5um) 2号(8um) 制品形状： 棉 板 带 毡 毡	导热系数(70) 密度及允许偏差 热阻(25) /W者做此项) 吸湿率

<p>管壳 厚度 (mm) : 密度 (kg/m³) :</p>	
<p>膨胀珍珠岩绝热制品GB/T10303-2001 密度 : 200号 250号 350号 厚度 (mm) : 产品等级 : 优等品 合格品 形状 : 平板(P) 弧形板(H) 管壳(G) 憎水性 : 普通型 憎水型 用途 : 建筑用(J) 设备及管道或工业窑炉用(S)</p>	<p>密度 导热系数[298K 623K(S类要求)] 质量含水率 线收缩率(S型要求)</p>
<p>泡沫玻璃绝热制品JC/T647-2005 密度 : 140号 160号 180号 200号 形状 : 平板(P) 管壳(G) 弧形板(H) 质量等级 : 优等品(A) 合格品(B)</p>	<p>体积密度 导热系数(25 35) 抗压强度 抗折强度 体积吸水率</p>