

# 工程配套采购公寓床铁架床单层双层铁架床批发圆管双层床工厂

产品名称	工程配套采购公寓床铁架床单层双层铁架床批发圆管双层床工厂
公司名称	佛山市顺德区启润钢制家具有限公司
价格	210.00/套
规格参数	品牌:启润 材质:钢制 厚度:0.6
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 北滘镇高村工业区四路
联系电话	0757-81100233 13543610780

## 产品详情

工程配套采购公寓床铁架床单层双层铁架床批发圆管双层床工厂

(2) 横梁采用冷轧钢板经成型线轧制而成，表面有凸出三条加强筋，材料为1.2mm；

(3) 护栏采用  $\text{C} 19 \times 1.0\text{mm}$  厚管材弯制而成；

(4) 床横采用四根  $25 \times 25 \times 0.8\text{mm}$  厚方管制作；

(5) 高频焊接，各钢件经除锈、酸洗，磷化等工序，并进行防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末喷塑（灰色），焊接表面波纹均匀。

、建筑工地上下铺外形尺寸：长2000mm × 宽925mm × 高1800mm；。

2、建筑工地上下铺床头：采用  $40 \times 1.5$  薄壁方管， $25 \times 1.2$  薄壁方管（组焊件），床头封板0.8mm厚冷轧钢板；

3、建筑工地上下铺连接卡库：采用1.5mm厚冷轧钢板（钣金工艺成型）；

4、建筑工地上下铺床下箱子：采用0.8mm厚冷轧钢板（钣金工艺成型）；

5、建筑工地上下铺宋，陶《清异录》云：“胡床施转关以交足，穿绷带以容坐，转缩须臾，重不数斤床框：采用  $50 \times 30 \times 1.5$  薄壁矩管， $25 \times 1.2$  薄壁方管（焊接件）；

6、建筑工地上下铺床边挡板：采用1.0mm厚冷轧钢板（钣金工艺成型）；

7、建筑工地上下铺上层床护栏：采用20×20×1.2薄壁方管（组焊件）；

8、建筑工地上下铺梯为脚踏板

9、建筑工地上下铺床板：采用多层板。

公寓床完成之后，就要将组件送入喷涂静电喷塑了。在喷粉前，所有组件都要经过水洗、脱脂、酸洗、磷化等多道前处理工艺。喷粉时不仅有喷涂，还会有人工进行补喷，把机器未能到的空隙喷涂完整，喷涂均匀。喷涂好的组件还要进入高温固化炉烘烤，让漆面附着力。在这之后我们还要进行成品试装，没问题才将所有组件分类打包发给客户。

大铁架床一般的尺寸是多大

铁架床尺寸1、床背管：40mm\*40mm\*1.5mm方管焊接钢管。2、安全护栏：1400mm\*250mm，19\*1.5mm圆管，护栏左端直接固定在立管以加强强度。3、铺板框采用30mm\*50mm\*1.5mm方管焊接钢管。4、扶梯：采用圆管 25mm\*1.5mm、19mm\*1.5mm圆管，规格260mm\*1250mm，共四档，配耐磨塑料套，用强力胶固定。5、床铺板：采用杉木1900mm\*70mm\*18mm\*12根，底档900mm\*40mm\*30mm\*7根，床铺板应能通过冲切试验(冲切体质量为25kg，冲击高140mm，10次，无松动变形)6、铁器紧固件应使用弹簧垫圈，钢制部分采用焊焊接，表面粉末静电喷塑，颜色灰白，光洁度70%以上，硬度达0.4宿舍一般上下床的尺寸一般是W1980\*D900\*H1750mm

一般上下床的尺寸都是固定的,不能轻易更改尺寸,也可以略微预算长一点