

GB17565-2007沈阳大连保密室甲级防盗门 辽宁双人管理枪弹库门厂家销售

产品名称	GB17565-2007沈阳大连保密室甲级防盗门 辽宁双人管理枪弹库门厂家销售
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	5300.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

保密室门、甲级防盗安全门：

枪弹库门 兵器室防护门执行标准：GB17565-2007防盗安全门（30分钟防破坏时间）、GA1016-2012枪0支（弹0药）库室风险等级划分与安全防范要求制作。

双人电子密码锁，锁具间距不小于2米，时间间距小于1秒，必须二人同时操作方可开启。并且能与指纹机实现联动功能，输入指纺能够开启此锁，锁具具备防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击等防破坏要求，锁被打开的静工作时间高于国家行业规定。

GB17565, 2007双锁甲级防盗门、枪弹库门：

主要技术参数：

甲级，门扇厚度 70mm；门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构。机械钥匙锁可单独开门。门框的宽度、高度均符合GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定；单门 2.1mm*0.9mm 外形尺寸：门框宽度和高度允许偏差 ±3mm，门框和门扇两对角线允许偏差 2mm；防盗性能：通过国家规定的破坏性能试验、软冲击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验，通过外观尺寸检查、表面处理检查

、间隙检查、尺寸测量等各项检测，安全等级达到GB17565，2007。 库门结构：库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。 机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。