# L6型恶臭在线监测工业园区恶臭监测

| | |
|---|---|
| 产品名称 | L6型恶臭在线监测工业园区恶臭监测 |
| 公司名称 | 青岛绿蓝环保技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:绿蓝环保<br>型号:L6<br>产地:青岛 |
| 公司地址 | 山东省青岛市李沧区大崂路666号3号楼 |
| 联系电话 | 18562880881 18562696989 |

# 产品详情

产品介绍：

L6型恶臭在线监测系统采用标准化、模块化设计，一次对接，终身使用。传感器精度高、稳定性强。内置进口高精度四电极气体传感器，可识别空气中 PPB 级别的目标气体。

执行标准：

GB 14554-1993《恶臭污染排放标准》

GB/T 14675-1993《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》

GB/T 14676-1993《空气质量三甲胺的测定气相色谱法》

GB/T 14677-1993《空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法》

GB/T 14678-1993《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法》

GB/T 14679-1993《空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法》

GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

应用领域：

垃圾中转站、填埋厂、堆肥厂、焚烧厂、污水处理厂、化工厂、发电厂、采矿业、重工业、机场、码头、铁路、施工工地等。

空气质量、网格化大气监测、烟气排放监测、尾气排放监测、农业秸秆焚烧、林区火灾报警、旅游景区空气质量监测等领域。

并可安装在各种移动工具上进行监测。

主要特点：

模块化设计，配置任意组合，便于按需设定不同监测因子，适合大规模网格化布点；

采用传感器方式对环境空气恶臭、温度、湿度进行实时在线分析。

传感器支持电热拔插操作，用户使用时无需再标定，直接采集信号使用。

传感器只需要对接一次，即可对应上千种气体。

密封的独立气室，可通标气进行校准并选用四电极高精度进口传感器；

采样管路全线采用防腐蚀、抗吸附材料，保证样品完整性，具有安全设计，可实现无人值守。

一体式数据采集传输单元，通信协议兼容《污染物在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）

内置气体过滤及气水分离装置。

内置UPS供电系统，保证断电状态信息上传。

电路采用工业级嵌入式处理器，可适合严苛室外环境，工作环境温度范围（-50~100）℃；

选用工业级数据传输模块，数据传输稳定可靠；

系统采用双通道通信方式，在极端情况下实现通信，保证数据连续性；

模块化设计，模块之间采用高可靠性的CAN总线通信，采用汽车电子通信协议，保证系统稳定性；

不仅可以实现远程数据传输，也可远程读取系统状态信息，并可实现远程控制，实现远程修改仪器参数，诊断故障；

终端设备可通过FTP服务器，远程升级终端的应用程序，实现远程维护，保证用户能使用的应用程序，及时更新系统功能；

内置海量数据存储单元，可记录在3年以上的测试数据及仪器运行日志，可对传输数据进行加密处理。

系统采用多通道通信方式，可扩展到8个通道，在极端情况下实现通信，保证数据连续性，支持协议定制。

颗粒物和气态污染物采样流量采用电子流量计测量流速，动态PID流量控制。长寿命采样动力系统，安静，高效。

可选配各种参数IP摄像头，保证夜间和视距拍摄要求，可自动抓拍，也可供用户实时查看；

现场实时数据显示：终端仪表5s显示一次数据；

选配数据服务平台可显示分钟、小时均值、日均值。报表分析功能，可生成日报表，月报表，年报表、趋势分析等功能。支持同屏多点位显示，支持移动终端数据查询，也可向显示终端推送数据；

安装方式多样，可根据现场情况选择：支架安装，挂杆安装等多种方式，任何一种安装方式均牢固可靠，可抵抗瞬间12级风力。

技术参数

臭气（OU）

| | |
|---|---|
| 分析原理 | MOS |
| 常规量程 | 0-100/1000 ou |
| 分辨率 | 0.1/1ou |
| 采样流量 | 0.5L/min恒流采样 |