

# 硫化制品型橡胶止水条的安装建议

产品名称	硫化制品型橡胶止水条的安装建议
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	型号:PZ400型 规格:20x30mm 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.硫化制品型橡胶止水条产品特点

硫化制品型橡胶止水条具有浸水膨胀，“以水止水”的效果；具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 膨胀率的50%；本产品安装施工方便，价格低廉，并且在长时浸水作用下无溶解物析出；与其他亲水膨胀止水带相比分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

### 2.硫化制品型橡胶止水条操作工艺：

施工缝混凝土表面清理：粘贴硫化制品型橡胶止水条前，用钢丝刷、油灰刀、毛刷，将施工上工序混凝土施工缝留茬剖面示意图水平施工缝粘贴止水条：将包裹在硫化制品型橡胶止水条粘结面的隔离纸撕掉，利用止水条的自粘性，把硫化制品型橡胶止水条直接粘贴在施工缝混凝土表面上。竖向施工缝混凝土表面仍利用止水条本身的可粘性粘贴）之外，还须沿止水条每隔1000 mm加钉一个水泥钢钉，以协助固定。用滚筒碾压硫化制品型橡胶止水条上表面，使止水条与混凝土表面粘结严密、牢固。

### 3.硫化制品型橡胶止水条施工方法：

硫化制品型橡胶止水条依靠其自身的粘性就可以直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后硫化制品型橡胶止水条即被砼包裹的状态下。硫化制品型橡胶止水条再遇水后会逐渐膨胀，就会马上堵塞可能存在的毛细孔隙、使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，这种产品具有膨胀倍率高，移动补充性强的特点，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用硫化制品型橡胶止水条重新堵漏，使用该施工费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性好。

### 4.关于硫化制品型橡胶止水条安装建议:

1).硫化制品型橡胶止水条在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上硫化制品型橡胶止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物

2).将硫化制品型橡胶止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定硫化制品型橡胶止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。硫化制品型橡胶止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防硫化制品型橡胶止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

3).硫化制品型橡胶止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的硫化制品型橡胶止水条具有平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。

4).对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用硫化制品型橡胶止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，硫化制品型橡胶止水条且施工方法简便易行，省工省时。