

# 防潮呼吸纸,防水透气膜

产品名称	防潮呼吸纸,防水透气膜
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.30/平方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

### 透气膜

适用建筑幕墙，压型板，钢木复合门结型墙体和坡方面，选用不一样的透气性秘方。生产工艺流程，生产制造出不一样透气性量的商品，透气性量从300-3000g/m<sup>2</sup>24小时。

### 透气膜的关键好处

- 1、透气膜提升工程建筑密性性的与此同时，使构造水蒸气快速排出来，维护维护保养构造隔热特性，防止平屋面黄曲霉菌滋生，改进住宅空气指数。
- 2、透气膜铺装于隔热层于顺水条以上，两顺水条中间透气膜当然松弛，钉眼在至高点，降水不容易窜进，防潮更有确保。
- 3、透气膜维护隔热层，隔热层以上不用再做豆石混凝土，可减少平屋面工程造价。

### 隔气膜

- 1、隔气膜具备隔气，防潮特性。表层金属材料镀层给予附加的防水，反射面作用。
- 2、隔气膜铺装于基本层以上，提升房屋建筑密性性的与此同时避免房间内湿冷汽向隔热层渗入，维护隔热层不会受到腐蚀。

3、隔气膜与防护层以上的透气膜配套设施应用，会让墙面或平屋面得到非常好的水蒸气阻隔实际效果，并使维护保养内水蒸气根据透气膜畅顺排出来，维护维护保养构造隔热特性，进而做到环保节能的目地。

## 反射膜

1、反射膜选用新技术新工艺，摆脱过去绝大多数生产厂家选用强力胶复合型的缺陷，选用无胶水生产制造，具备表层整平不发皱出泡，复合型色牢度好，具备很高的抗压强度，耐热。

2、表层铝铂放射性率极低，是非常好的建筑隔热保温隔热材料。

3、反射膜是提升维护保养构造热电阻值四大对策之一。

## 工程施工方案

1、自墙体底端一侧逐渐将透气膜沿墙体横着进行，铺于隔热层以上，到墙面另一侧，若透气膜不能遮盖墙面的另一端长短，则取另一卷与之竖向钢筋搭接铺装，钢筋搭接是用丁基胶带联接。

2、透气膜随铺随钉，用胀栓固定不动于隔热层以上，固定不动高宽比 9个/m<sup>2</sup>。施钉前施钉位置需黏贴一小块丁基胶带，尺寸依据毁坏点尺寸决策，一般不小于40mm，并且于施钉后再用一块不小于40mm\*40mm的丁基胶带在钉上密封性。

3、一道透气膜铺装结束后，沿建筑密度再次横着铺装下一道透气膜。横着邻近透气膜顺流水方位左右钢筋搭接，钢筋搭接总宽150mm，并留意左右两条透气膜分别竖向搭接缝处应相互之间错茬。

4、反复流程1-3铺装透气膜，直到将所有墙体保温层遮盖。透气膜遇门洞或别的洞边处立即铺过，总体铺设结束后再做解决。在透气膜穿管处，将透气膜开一直径低于支管的孔眼并套过管身，随后用软性屋面排水沿管一圈密封性固定不动。

5、透气膜上施钉（地脚螺栓）位置，先要黏贴一小块丁基胶带，随后施钉（地脚螺栓），并将丁基胶带夯实。