

咸宁市双组份聚硫密封胶咨询

产品名称	咸宁市双组份聚硫密封胶咨询
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

HK961弹性封边剂施工保证措施：

- 1、混合后的HK961弹性封边剂要确保在要求的时间内用完，超过适应期的胶料不能在同新混合的密封胶一起使用。
- 2、涂HK961弹性封边剂工程中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。
- 3、HK961弹性封边剂施工完毕后应对接缝进行检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封胶表干时间为24小时，因此在HK961弹性封边剂未充分固化前，要注意养护，防止雨水侵入或人为损坏而降低性能。

HK961弹性封边剂外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,HK961弹性封边剂适用于各种水泥建筑物变形缝，不管建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种HK961弹性封边剂被涂到建筑物的立缝或许顶缝上今后，不会呈现HK961弹性封边剂流动从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面去了。

双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。

双组份防水聚硫密封胶A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的较好），按说明书给定的配合比,混合比例A:B=100:10~100:14(质量比)，将两个组份混合均匀,即可使用,在出厂时，我公司都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了

基橡胶腻子片具有良好耐水性，耐酸碱性及耐老化性能，可广泛用于水利水电工程及各类工业民用建筑工程。可根据用户和设计的要求生产不同规格的产品。

丁基橡胶腻子片的性能特征：

丁基橡胶腻子片外观：黑色胶条，双面隔离纸保护；

丁基橡胶腻子片规格：2mm × (30-3) mm × (10-3) mm；

丁基橡胶腻子片特点：具有优良的电绝缘性、密封性及良好的耐酸、碱、盐等特性并有耐老化及热应力开裂等性能；

丁基橡胶腻子片用途：混凝土结构防水,隧道防水,电气安装局部防水绝缘处理；高压电力电缆接头或终端附件的防水绝缘处理；通讯电缆和接线箱、端子的防水密封。我公司产品已被广大客户认同并在许多重点工程中广泛使用。