

供应桂林石英砂滤料

产品名称	供应桂林石英砂滤料
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	创圆工业:50-100目
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

供应桂林石英砂滤料

水泥干粉砂浆是什么？

干粉砂浆是指经干燥筛分处理的骨料（如石英砂）、无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（如聚合物）等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水拌和后即可直接使用的物料。又称作砂浆干粉料、干混料、干拌粉，有些建筑黏合剂也属于此类。干粉砂浆在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、防护和装饰作用，建筑和装修工程应用极为广。

环氧地坪石英砂的施工流程是什么？

1、批刮粗石英砂浆层

先将环氧树脂中涂主剂充分搅拌均匀，按比例把主剂与固化剂混合，充分搅拌均匀，混合时将固化剂从主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均。搅拌后，再配比适量4 # -6 # 的粗石英砂，采用刮刀刮涂工艺填补找平基面。

2、批刮细石英砂浆层

在混合好的环氧树脂中涂配比适量6 # -8 # 的细石英砂，同样采用批刀批刮，进一步增加中涂层的耐压及抗冲击性能。根据地坪设计厚度多次批刮可重复（1）（2）道工序，待砂浆中涂层固化后打磨、吸尘干净。

3、环氧腻子中涂涂装

先将环氧树脂中涂主剂充分搅拌均匀，经创圆工业说明书的指导，按比例把主剂与固化剂混合，充分搅拌均匀，混合时将固化剂从主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均。搅拌后，再配比适量石英粉批刮填补、封闭砂浆层的砂眼、毛细孔平滑基面，使环氧面涂施工达到美观、平整。

4、环氧自流平面涂涂装

将无溶剂环氧树脂自流平面涂主剂充分搅拌均匀，经创圆工业说明书的指导，按比例把主剂与固化剂混合，充分搅拌均匀，混合时将固化剂从主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均。充分搅拌均匀，倒于地面上，用专用带齿镘刀镘刮涂装，先处理墙脚及犄角广东科达矿业砂粉，再整体镘涂一道。涂装时发现砂粒可杂物及时拣出。