

# 吉安室内PVC地板 环保地胶达创生产厂家

产品名称	吉安室内PVC地板 环保地胶达创生产厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:达创 产地:河北 规格:标准
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

近几年pvc塑胶地板在众多地面材料中脱颖而出，逐渐成为新建项目和旧楼翻修的地材，安装无尘，铺装简单，快捷pvc塑胶地板在安装时无灰尘，铺装工艺简单且速度快，从而避免对装修后的产生二次污染。而硬质地材在铺设时会因剪切产生大灰尘，并且铺设工艺复杂耗时长，不可避免的对产生不同程度的污染。

我们在使用PVC运动地板中应该注意什么呢?

- 1、定期地板保养：PVC运动地板清洁使用中性清洁剂清洁，不能使用强酸或强碱的清洁剂清洁地面，做好定期清洁维护工作;使用清洁的九成干的拖把清洁地面，对污染严重的要局部清洁;
- 2、砂石防护：应该在使用PVC运动地板的房间门口、大厅门口放置一块砂石防护垫子，预防鞋子将砂石带入房间将地板表面划伤;
- 3、物品搬运防护：在搬运物品时，特别是底部有金属尖锐的物品时，不要在地板上拖拉，以防地板收伤;
- 4、烟火防护：虽然PVC运动地板是防火等级为难燃级(B1级)的地板，不代表地板就不会被烟火，因此人们在使用PVC运动地板的时候，不要将燃烧的烟头、蚊香、带电的熨斗、温的金属物品直接放在地板上，以防造成地板伤害;吉安室内PVC地板 环保地胶达创生产厂家
- 5、污染处理：PVC运动地板上沾污的墨水、食品、油腻等应擦去污物，然后用稀释的清洁剂擦洗痕迹，残留的黑色皮鞋印难以时可以使用面纱沾松香水擦洗，不可将松香水倒在地板上清洁，擦洗后要补蜡养护;

6、注意事项：地板清洁不能使用清洁球、刀子刮擦，无法用常规方法清洁的污物，咨询有关人士，不可乱使用、甲苯、等化学药品;吉安 室内PVC地板 环保地胶达创 生产厂家

7、化学防护：避免大量的水长时间滞留在地板表面，水长时间的浸泡地板，可能会渗入地板下面使地板胶溶化失去粘结力，也可能使地板表面的保护蜡水分层造成地板污染，也可能污水渗进入地板内部造成地板变色等;

8、阳光防护：避免强光直接照射，做好地板放紫外线照射，防止地板变色、褪色。

PVC地板是采用聚乙烯材料为主要原料加工的一种地板，pvc地板在我国应用范围是很广泛，很多体育馆都是使用这种地板的，这种地板具有相当大的优势，健康是可循环利用并且耐磨，质地柔软弹性很好，适合作为运动地板来使用，下面小编带大家来了解下pvc塑胶运动地板是如何安装的：

1. 安装pvc运动地板的室内温度是十五度左右，不适合在五度以下或三十度以上安装，铺设地面须平整，干净。

2.PVC运动地板在铺设之前，须提前展开平铺在铺设地面24小时以上，地板还原后，切割时两端应多留125px。粘贴前，将展开的地板反向卷起约一半，然后刮胶铺设—从中间开始—胶水用带齿的刮刀进行施工。

3.按地板的编号顺序排好，对齐合并，注意铺装过程中要对齐场地线。

4.沿合缝处翻开相邻的两片地板，将厂家配套的连接带放在合缝处下侧，在连接带表面刷胶，先把其中一张板粘住一半连接带，然后将另一半粘在剩余的连接带上，将缝隙靠紧即可。

5.建议使用对人体无害的水溶性胶水进行施工。地板粘贴时用软木块从中间向两端挤压地板表面使之平整不留气泡，滚压平整。

6.待地板铺粘后后进行开槽、，后要把焊线铲平。

pvc运动地板施工分：自流平施工、铺装施工。自流平施工辅材有：界面剂、自流平水泥;铺装辅材：胶水、胶带、焊线。

吉安 室内PVC地板 环保地胶达创 生产厂家