

面板坝用氯丁棒PVC棒产品介绍

产品名称	面板坝用氯丁棒PVC棒产品介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	直径:50mm 材质:氯丁橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.面板坝用氯丁棒生产厂家：

我公司生产面板坝用氯丁棒，氯丁橡胶棒，PVC棒、GB柔性填料，SR防渗盖片，遇水膨胀止水条，聚硫密封胶，遇水膨胀止水胶，橡胶气囊，橡胶坝，塑料胶泥，柔性填料等。面板坝用氯丁棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，面板坝用氯丁棒掺加各种填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化制成的。

2.面板坝用氯丁棒原材料：

面板坝用氯丁棒原料为氯丁橡胶，由于胶料的贮存稳定性差，因此在制造工艺中，应注意避免在直射阳光下停放。同时要控制胶料存放的温度条件。我们公司是生产GB柔性填料，SR防渗保护盖片，面板坝用氯丁棒等面板坝常用的止水材料，如果您正寻找面板坝用氯丁棒的厂家，那就关注我们吧！

3.面板坝用氯丁棒的价格参考：

面板坝用氯丁棒价格往往在面板坝工程建设中是配合橡胶止水带和柔性填料搭配使用，面板坝用氯丁棒由于占据的不是主体地位，很多采购人员都会忽略他，其实这是个误区，经过我们长时间的观察，工程完成后的数年，橡胶止水带确实起主要作用，但是随着时间的增加，面板坝用氯丁棒的可塑性优势，会显漏出来，所以希望大家采购时注意选择。

4.面板坝用氯丁棒止水措施：

材料找平、嵌缝、放面板坝用氯丁棒，填塞施工宜在日平均气温高于5℃，无雨的白天施工。周边缝与垂直缝SR柔性填料嵌填方法相同，仅周边缝多设一道波纹橡胶止水带，需分两次嵌填。在趾板与面板间的止水槽找平后，先安装面板坝用氯丁棒，再安装波形止水带，面板坝用氯丁棒之间采用对接，接头采用胶水和胶带粘结补强，为防止滑落移位，用细铅丝固定在缝槽内的沥青杉板上。波形止水带两边用6mm镀锌扁铁和预先埋设的带有螺栓的角钢固定，面板坝用氯丁棒和波形止水带均采用自上而下的顺序施工

。波浪止水带施工的关键是止水带要平顺，接头的连接质量要可靠。由于整个周边缝止水槽有多处转折，对于转折角度较小的位置，波浪止水带可以直接按缝槽走向施工，但对于转折角度较大的部位（如河床与两岸坡处的转角），直接施工将造成止水带扭曲，对后期填料施工有影响，且固定扁钢与预埋的角钢压不紧，止水带边缘有空隙。为此施工时先将止水带切断，再按转折角度连接。

5.面板坝用氯丁棒的用途：

面板坝用氯丁棒是面板坝常用材料，面板坝惯例止水结构型式一般选用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践证明，面板坝用氯丁棒在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水，一同在接缝位移效果下，面板坝用氯丁棒接缝中的发作的会合应变较大，一旦损坏，将下降结构的成效，即活动止水型式在结构上是有缺点的。