

脉冲层间短路测试机TF6815，匝间耐压测试机

产品名称	脉冲层间短路测试机TF6815，匝间耐压测试机
公司名称	昆山市玉山镇立尔信电子仪器商行
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:多款 型号:TF6815 测量范围:5KV
公司地址	中国 江苏 昆山市 玉山镇罗马假日4-14号
联系电话	86 0512 55151499 13732644636

产品详情

品牌	多款	型号	TF6815
测量范围	5KV	测量精度	0.1
电源电压	220/110 (V)	尺寸	425*190*350 (mm)
重量	14 (kg)	用途	脉冲测试，匝间层间

· 产品描述

tf6815/tf-6815脉冲层间短路测试机/匝间耐压测试仪

适用于各种线圈类产品包括：变压器，电感，马达，继电器，喇叭音圈，电磁阀等产品生产线上检测或上述零件买家进料检验用。可检出：

1. 漆包线生产上的不良(针孔现象)
2. 各种线圈类产品在生产加工过程中漆包线受到损伤的产品

产品特点(product features) :

最高5000v测试电压

提供320*240圆形液晶萤幕显示

非破坏性分析

中英文操作介面

完全程式化连续测试

波形学习简易测试快速

提供多种介面,可作各种不同之应用

系统提供统计与列印功能

应用范围

层间短路测试机/匝间耐压测试仪tf6815/tf-6815

主要功能

最高5000v测试电压

高速波形取样

自动学习和自动测试

	测试统计和不良分析
	自我诊断
	按键锁定模式
测试功能	面积比
	面积差比
	颤抖数
	波形比对
	电晕放电
脉冲电压	200~5000v可程式设定
	± 2%精确度
量测时间	基本50ms
显示和声音	320*240解析度圆形液晶显示
	内建喇叭
连接头	2点式高压接头
io介面	rs-232通信连接埠 (选购)
	印表机埠

	远端控制埠
记忆体	可储存100个波形档案
电源	115/230vac \pm 10%可切换
	60/50hz
显示/声音装置	320*240解析度圆形液晶显示
	6位数数位显示
	bass/fail led红灯指示灯/书面显示/声音
配件	2点式高压线夹
	电源线
	使用手册
温湿度	摄氏15 ~35
	相对湿度rh 75%
尺寸(宽*高*深)	425*190*350mm
重量	约13kg(不含配件)
mf-6815f	200~5000v层间短路测试机
mf-6815	200~3000v层间短路测试机

