

脉冲测试仪，层短路测试仪，匝间耐压测试仪

产品名称	脉冲测试仪，层短路测试仪，匝间耐压测试仪
公司名称	昆山市玉山镇立尔信电子仪器商行
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:益和/WK 型号:WK7710，TF6815 规格:3KV/5KV
公司地址	中国 江苏 昆山市 玉山镇罗马假日4-14号
联系电话	86 0512 55151499 13732644636

产品详情

品牌	益和/WK	型号	WK7710，TF6815
规格	3KV/5KV	外形尺寸	425*190*350 (mm)
重量	15 (Kg)	产品用途	脉冲、层间绝缘测试

f6815/TF-6815脉冲层间短路测试机/匝间耐压测试仪

适用于各种线圈类产品包括：变压器，电感，马达，继电器，喇叭音圈，电磁阀等产品生产线上检测或上述零件买家进料检验用。可检出：

1. 漆包线生产上的不良(针孔现象)
2. 各种线圈类产品在生产加工过程中漆包线受到损伤的产品

产品特点(product features)：

最高5000v测试电压

提供320*240圆形液晶萤幕显示

非破坏性分析

中英文操作介面

完全程式化连续测试

波形学习简易测试快速

提供多种介面,可作各种不同之应用

系统提供统计与列印功能

应用范围

层间短路测试机/匝间耐压测试仪tf6815/tf-6815

主要功能	最高5000v测试电压 高速波形取样 自动学习和自动测试 测试统计和不良分析 自我诊断 按键锁定模式
测试功能	面积比 面积差比 颤抖数 波形比对 电晕放电
脉冲电压	200~5000v可程式设定 ±2%精确度
量测时间	基本50ms
显示和声音	320*240解析度圆形液晶显示 内建喇叭
连接头	2点式高压接头
i/o介面	rs-232通信连接埠 (选购) 印表机埠 远端控制埠
记忆体	可储存100个波形档案
电源	115/230vac ± 10%可切换 60/50hz
显示/声音装置	320*240解析度圆形液晶显示 6位数数位显示 pass/fail led红灯指示灯/书面显示/声音
配件	2点式高压线夹 电源线 使用手册

温湿度	摄氏15 ~35
	相对湿度rh 75%
尺寸(宽*高*深)	425*190*350mm
重量	约13kg(不含配件)
tf-6815f	200~5000v层间短路测试机
tf-6815	200~3000v层间短路测试机