

# 考虑搭接长度闸门水封 安装橡胶顶水封技术指导

产品名称	考虑搭接长度闸门水封 安装橡胶顶水封技术指导
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 考虑搭接长度闸门水封 安装橡胶顶水封技术指导

#### P型橡胶止水带产品性能介绍：

P型橡胶止水带具有良好的弹性,耐磨性好,并且具有耐老化和抗撕裂功用,对变形具有很强的适应能力,防水功用优越,P型橡胶止水带会老化或许遭受腐蚀,因此,在此环境下,不得运用P型橡胶止水带.

#### P型橡胶止水带施工方法：

P型橡胶止水带是地下工程沉降缝必用的防水配件,P型橡胶止水带的功用能够阻挠大部分地下水沿沉降缝进入室内。当缝两侧修建沉降不一致时,P型橡胶止水带能够变形,持续起阻水效果。一旦发生沉降缝中渗水,P型橡胶止水带能够成为衬托,便于堵漏修补。

#### P型橡胶止水带固定安装技术指导：

在水平施工分缝与竖向分缝的交界处,按测量放样好的P型橡胶止水带中心标高安置P型橡胶止水带的十字接头。拉尺测量2个十字接头之间安装直线段P型橡胶止水带的距离,记录距离供内业资料整理时与图纸P型橡胶止水带所需用量作比较。

考虑搭接长度裁剪直线段P型橡胶止水带。按P型橡胶止水带条熔接方法连接直线段和十字接头,形成完整闭合的施工缝止水圈。用钢筋短料与主体钢筋焊接将P型橡胶止水带固定在施工缝处,并限制其三个方向的自由度。

#### 闸门止水橡胶采购须知：

1.本公司闸门止水橡胶均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等

2.由于本公司闸门止水橡胶属于加工生产厂家，一般无大量库存，闸门止水橡胶均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料方面虽说是经验之谈，或有不足之处，还请多多指教。