

喷漆漆雾废气净化系统 赣江环保

产品名称	喷漆漆雾废气净化系统 赣江环保
公司名称	江西赣江环保有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赣江环保 工作阻力:- (Pa)
公司地址	江西省南昌市东湖区胜利路174-194号2栋1单元501室
联系电话	0791-86705939 13767472919

产品详情

品牌	赣江环保	型号	-
工作阻力	- (Pa)	电机功率	- (w)
处理风量	- (m ³ /h)	净化率	- (%)
循环水量	- (m ³ /h)	进风口尺寸	- (mm)
排风口尺寸	- (mm)		

喷漆漆雾废气净化系统

目前涂装生产线的发展经历了由手工到生产线到自动生产线的发展过程，涂装工艺可简单归纳为：前处理—>喷涂—>干燥或固化—>三废处理。

其中前处理包括：喷淋式系统、潜游式或喷沙、抛丸打磨等，视工件原材料的状况来选择。

喷涂包括：喷漆喷塑采用水幕式

干燥或固化：采用燃气、燃油、电加热等方式烘干

三废处理：进行废气处理废水处理达标排放

我公司设计、生产的喷漆（喷塑）设备，主要帮助用户解决喷涂和干燥固化及三废处理设备，亦可解决前处理系统，一般根据客户的生产产品的外型、大小及生产量来设计。涂装线的设计可根据客户的要求进行灵活性设计。

产品主要针对自行车、摩托车部件涂装、汽车部件涂装、家电外形部件的涂装及工业产品成批外部件涂装等。

喷漆废气净化系统

水幕喷漆室工作原理

本方案采用的水幕喷漆室是一种湿法处理设备，本设备采用水泵提水形成循环水幕。含有漆雾的空气首先与水幕撞击，其中的油漆粘性物质被风机风力引截留于水中。然后穿过水帘进入气水箱体。当进入集气箱后，流速突然降低，气水分离，处理后的洁净气体通过挡水板，排放到大气中；而被分离的水在集气箱汇集后流入水槽，如此往复循环，去除漆雾。