

外墙铝单板幕墙施工方案

产品名称	外墙铝单板幕墙施工方案
公司名称	佛山市焯佳建材有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:焯佳建材 材质:1系铝单板 表面处理:粉末喷涂, 氟碳喷涂
公司地址	佛山市南海区狮山镇官窑永安大道
联系电话	13798614003 13798614003

产品详情

一、铝单板产品特点

1、个性图案

2、多样化

3、加工工艺性好、可加工成平面、弧形等各种复杂的形状

4、色彩可选性广, 装饰效果好

5、易回收, 无污染, 利于环保

6、铝单板系统具有重量轻, 钢性好、强度高的特点, 1.5厚的铝单板, 一平方重约3.6kg。2.0厚的铝单板, 一样方约5kg。2.5厚的铝单板一平方约6.3kg。3.0mm厚铝板每平方板重8kg, 抗拉强度100-280n/mm²

7、镂空铝单板价格系统耐候性和耐腐蚀性好。采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf氟碳漆可使铝单板表面50年不褪色。

8镂空铝单板系统工艺性好。采用先加工后喷漆工艺, 铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状

9、镂空铝单板系统涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致, 颜色多样, 选择空间大。

10 氟碳铝单板不易玷污, 便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性, 使表面很难附着污染物, 更具有良好的自洁性。

11、安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。

12、铝单板系统可回收再利用，有利环保。铝板可全部回收，不同于玻璃，石材，陶瓷，铝塑板等装饰材料，回收残值高。、镂空艺术图案铝单板产安装方法。

二、铝单板安装 墙面铝单板安装的三种方式

铝单板应用于建筑墙面装饰时，在装饰效果和安装结构的选择上常用到三种安装方式，铝单板安装分别是铝单板留缝安装、铝单板密拼安装、铝单板干挂式安装。

1、铝单板留缝安装方式是板与板之间留一条大小统一的缝，再用泡沫条与密封胶填充，可以有效防止雨水渗入，也可以防止铝单板的热胀冷缩变形。铝单板安装工艺流程：放线、固定骨架的连接件、固定骨架、安装铝单板、收口构造处理、检验。

2、铝单板密拼安装方式是板与板之间密拼安装，在视觉上只有一条自然缝，多应用于室内墙面和吊顶，其安装标准高于外墙安装，因此要保证铝单板密拼安装的正确。铝单板安装工艺流程:放线、固定骨架的连接件、固定骨架、安装铝单板、收口构造处理、检验。

3、铝单板干挂式安装根据设计图纸和现场实测尺寸，确定铝单板支撑骨架的安装位置。安装固定骨架的连接件。固定骨架、安装骨架位置要准确，结合要牢固。

三、铝单板应用范围

可广泛应用于家庭，写字楼，酒店，商场，办公楼及会展中心,大型广场，车站，机场等电影院，体育馆，KTV会所，旧楼改造，售楼部门头，家装装饰，屏风隔断、天花、背景墙，广告牌或公共空间的内外装饰装修。