

# 一体化污水提升泵站5分钟让你了解该产品

产品名称	一体化污水提升泵站5分钟让你了解该产品
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

## 产品详情

# 一体化污水提升泵站5分钟让你了解该产品

一体化污水提升泵站具有工期短，安装方便，体积小，效率高，智能化网络化等现代产品特点。与传统泵站相比土建工程量少、投资可减少一半以上。产品质量可靠，是传统混凝土污水提升泵站的替代品。

一体化污水提升泵站特点：

- 1、 按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的参数设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。
- 2、 设计先进：采用国际领先的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备。
- 3、 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。
- 4、 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。
- 5、 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。

6、高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。

7、外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。

一体化污水提升泵站振飞厂家5分钟让你了解该产品

一体化污水提升泵站参数

1筒体直径：800-3800mm

2筒体高度：1000-160000mm

3 流量范围：5-3600m<sup>3</sup>/h

4水泵功率：0.75kw-160kw

振飞一体化泵站在原有的变频恒压供水设备与无负压供水设备基础上升级开发而来的第七代品，它由不锈钢水箱、专用水泵、智能变频控制柜、无负压装置、增压装置、引水装置和稳压罐等组成，是由计算机技术、变频技术与电机泵组合的新型的机电一体化供水设备，以满足城市供水管网中，抽水时既不产生负压，又有一定的调蓄能力，高峰期不断水停水的要求。设备采用微机控制变频泵以一恒定的转数运行利用自来水原有的压力能确保用户所需要的压力恒定。具有节能、环保、噪音低、供水压力恒定等优点。

一体化污水提升泵站应用

1、适用地域范围：适用于城市管网压力较充足的地区加压给水

2、适用工程类型：工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站

3、适用工程部位：给水二次加压系统

4、其它适用范围：新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水

5、使用单位类型：设计单位、施工单位、监理单位

一体化污水提升泵站特点：

8、成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。

9、使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达15年以上。

10、检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。

一体化污水提升泵站5分钟让你了解该产品

