

# 铝型材弧形铝方管吊顶铝天花U型铝方通

产品名称	铝型材弧形铝方管吊顶铝天花U型铝方通
公司名称	佛山市焯佳建材有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:焯佳建材 材质:A棒 B棒 表面处理:粉末喷涂, 氟碳喷涂
公司地址	佛山市南海区狮山镇官窑永安大道
联系电话	13798614003 13798614003

## 产品详情

- 1.铝方通可分为：U型铝方通、型材铝方通、弧形铝方通。
- 2.U型铝方通规格：底宽一般为20-200毫米，高度20-300毫米，常用方通为30\*80mm 30\*100mm 40\*80mm、50\*100mm、75\*100mm，厚度0.4-1.2毫米，吊顶一般用0.8/0.9/1.0厚度的铝方通。
- 3.型材铝方通规格：工厂现有很多款式、不同厚度的模具，各种规格均可咨询，特殊规格量大可开模具，定做产品。
- 4.弧形铝方通规格：弧形铝方通是由2.0以上铝板开料焊接而成，可定制任意规格，一般底为30-100之间，高弧点可用到50-1000之间。
- 5.表面处理：喷粉、喷油、喷氟碳、木纹、滚涂、拉丝，可订做 颜色：可定做
- 6.注意：长度是6米内任意定制，特殊尺寸可根据具体情况定制，可订做。单位（mm）
- 7.材质：市场上的铝材主要有以下几种：按铝材的产地分为普通铝材、广铝、西南铝；按铝材的国际标号又分为1100、3003、5005等标号。
- 8.安装不同的铝方通是都可以选择不同的高度和间距，可一高一低，一疏一密，加上合理的颜色搭配，令设计千变万化，能够设计出不同的装饰效果。同时，由于铝方通是通透式的，可以把灯具，空调系统，消防设备置于天花板内，以到达整体一致的完美视觉效果。铝方通安装简单，维护同样也很方便，由于每条铝方通是单独的，可随意安装和拆卸，无需特别工具，方便维护和保养。

## 二、吊顶铝方通的安装方式

- 1、按设计要求根据安装节点图拉好线，把吊杆用膨胀螺丝固定在天花板上，一般吊杆的分布间距为一米一支，规格大的铝方通相应增加密度，吊杆的高度要统一。

2、把U型铝方通龙骨固定在吊杆上。吊杆穿过方通龙骨上的孔螺母固定，调节好水平高度。

3、把U型铝方通扣进龙骨。龙骨是按设计要求的间距为准定制的，安装时只需要把铝方通扣进龙骨相应的齿里就行。

### 三、外墙铝方通安装方式

1、材料选用:主骨架立柱用钢方管;格栅用铝合金方管;钢立柱与预埋件连接用8#槽钢;铝方管与钢立柱用铝角码连接;锚固件分为:攻钢螺丝和拉铆钉;上预埋板，下预埋板。

2、预埋件安装:上预埋件用-12×250×250钢板，用二根M12×110膨胀螺栓和二根M14×260化学锚栓，膨胀螺栓和化学锚栓固定 | 位置采用对角固定方式，预埋件埋设位置在12层雨蓬下的第 | 一道混凝土梁上;下预埋件用-8×200×200钢板，用四根M12×110膨胀螺栓固定，预埋件埋设位置在12层的楼板上。所有锚固螺栓必须牢固可靠，预埋件埋设完毕后，乙方进行报验，经验收合格后才能开始进行主骨架焊接。

3、主骨架固定:主骨架固定采用焊接方式，上固定点用二根8#槽钢作支承点;下固定点是把预埋件按立柱位置埋好后，把立柱直接焊接在预埋板上，所有连接点用焊接施工工艺，四面满焊，焊缝高度必须大于6d;主龙骨顶端 | 端应距雨蓬铝板20mm。

4、外墙铝格栅安装:主龙骨安装完成后，乙方进行报验，经验收合格后才能进行铝格栅安装。铝格栅与立柱连接用L20mm铝角码，铝角码长度为25mm。铝角码与立柱连接的固定螺丝用二个 5×25攻钢螺丝;铝格栅与铝方管连接的固定螺丝用二个 5.5×12拉铆钉，连接节点如图(附图)，铝格栅的间距为中至中125mm。