

# 双组份聚氨酯密封胶技术指标 建筑AB结构胶包装规格

产品名称	双组份聚氨酯密封胶技术指标 建筑AB结构胶包装规格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 双组份聚氨酯密封胶技术指标 建筑AB结构胶包装规格

聚氨酯密封膏组成：

聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有 A、B 两组份组成。A 组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B 组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

聚氨酯密封膏技术指标 执行标准：JC482 — 2003

包装规格：

小包装为25公斤/箱，A、B配套（共6桶，其中：A组5桶、B组5袋为一桶）；

大包装为25公斤/桶，A、B配套。

产品分类：

- 按照流动性可分为非下垂型（N）和自流平型（L）两个类型；
- 按照位移能力可分为25、20两个级别；
- 按照拉伸模量可分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别。

双组分聚氨酯密封胶具有良好的密封性和弹性回复率。它由A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，按级别分为：（高模量）（低模量）。

双组分聚氨酯密封胶广泛用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程中砼伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封。适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水系统等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。

以上是针对我们熟悉的双组份聚氨酯密封膏展开的介绍，我公司实体企业，一直秉承诚信经营，质量严谨为经营目标，质量方面请您放心购买。还请多多关注我们。