

PC 110物性表台湾奇美110价格

产品名称	PC 110物性表台湾奇美110价格
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:110 产地:台湾
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

产品详情

PC 110物性表台湾奇美110价格

PC 110物性表台湾奇美110价格

台湾奇美PC 110台湾奇美PC110

由于"价格"浮动,您看到的网上报价可能偏低或者偏高,请您及时来电,庆友塑胶给您当天的报价行情"!!

免费提供报价、塑胶物性表、SGS.COA等报告

本公司销售:PP,HDPE,HIPS,POM,PC+ABS,PC,ABS,PA尼龙等塑料原料

规格级别: 注塑

产品用途: 婴儿奶瓶、汽车警示灯亮、鼠标、巧克力盛装盒、高跟鞋、安全镜片等。

备注说明：特性：一般射出成型用

PC-110 物性表

基本性能 额定值 单位 测试方法

吸水率 (24hr,23) 0.20 % ASTM D-570

熔体流动速率 (300 .1.2kg) 10 g/10min ASTM D-1238

物理性能 额定值 单位 测试方法

浊度 (3.2mmt) < 0.8 % ASTM D-1003

比重 (23/23) 1.20

ASTM D-792

全光穿透率 (3mmt) 89 % ASTM D-570

机械性能 额定值 单位 测试方法

曲折率 1.585 % ASTM D-542

弯曲模数 (23) 24000 kg/m ASTM D-790

压缩强度 780 Kg/cm ASTM D-695

IZOD缺口冲击强度 (1/8") 87 kg.cm/cm ASTM D-256

弯曲强度 (23) 920 kg/m ASTM D-790

洛氏硬度 M-77 M Scale ASTM D-785

IZOD缺口冲击强度 (1/4") 14.3 kg.cm/cm ASTM D-256

降伏引张强度 (23) 630 kg/m ASTM D-638

延伸率

ASTM D-638

(23) 6

(23) 110

电气性能 额定值 单位 测试方法

体积电阻率 3×10^{-10} .cm ASTM D-257

耐电弧性 110 Sec ASTM D-495

绝缘破坏强度 (1.6mm) 30 KV/mm ASTM D-149

介电损耗 (60Hz) 0.0004

ASTM D-150

介电常数

(60Hz) 2.95

(10Hz) 2.9

介电损耗 (10Hz) 0.009

加工性能 额定值 单位 测试方法

成型收缩率

ASTM D-955

(Parallel) 0.5-0.7 %

(Across) 0.5-0.7 %

热性能 额定值 单位 测试方法

热传导系数 0.2 W/m ASTM C-177

热变形温度

ASTM D-648

(未退火, 18.6Kg/cm, 120) 125

(未退火, 4.6Kg/cm, 120) 136

线膨胀系数 (40-100) $6-8 \times 10^{-5}$ cm/cm/ ASTM D-696

燃烧性 (1/16") V-2

UL 94

维卡软化点 (1Kg,50 /hr) 153 ASTM D-1525

PC-110在阻燃性上便可达到UL 94 2.5mm V-2，然而若要符合UL 94 3.0 mmV-2，则必须使用PC-110V。