

郑州建筑模板批发零售 郑州百顺木业 郑州木材市场

产品名称	郑州建筑模板批发零售 郑州百顺木业 郑州木材市场
公司名称	郑东新区白沙镇百顺木业商行
价格	80.00/个
规格参数	品牌:百顺 型号:02 产地:广西
公司地址	郑州市郑东新区白沙镇堤刘村(板材市场)
联系电话	15515902936

产品详情

生产工艺：胶合板，覆膜板，镜面板

产品优势：层次分明平整，表面光滑不污染混凝土

常用材质：桉木、松木

产品规格：1830*915*13mm

2440*1220*13mm

产品展示：

产品作用：高层建筑工程模板

产品作用：清水墙模板产品特色

产品作用：多用于建筑模板工程中梁、柱和剪力墙，可减少或不用抹灰。

清水建筑模板的适用范围

1.适用于不同结构形式，不同层高，不同柱、梁截面和不同厚度墙、板的一般高层框前结构主体模板工程，适用众多建筑。

2.不受建筑面积大小的严格限制，面积大可设后浇带或伸缩缝进行分段施工。

清水建筑模板构造与用材

- 1.使用光滑坚硬的双面酚醛树脂覆膜胶合板，平直木方作背楞木，钢管、螺栓对恶化紧固。
- 2.HR型门架结合碗扣式钢管排架体系。
- 3.框架柱模板:
框架柱模板要求四角密实方正，设计时利用模板和背楞木方的反复包边贴缝，形成复合企口。
- 4.剪力墙模板:墙模板块尽可能拼大，减少现场接缝;井筒(如电梯井、管道井等)内模，同墙板模接缝一样，接缝外留15mm宽调节缝，内贴3mm厚，50mm宽钢质接缝板，接缝板每边折10mm宽30宽弯并打磨光滑，板中心@150钻10mm嵌入式孔，用平头螺栓垫5mm厚垫片于18mm厚胶合板上(拆模后有一条干净利索的槽线，用与结构同标号的水泥掺入定量的白水泥和胶水配成专用腻子进行批刮三遍平整为止)。

你知道拆除建筑模板的条件吗？下面进口木方的小编来讲解下

建筑模板不光是在施工中要注意相关事项，建筑模板生产厂家提示我们，在进行拆除的时候，也要注意拆除质量。

建筑模板的拆除顺序应该为先支后拆，后支先拆，先拆非承重模板，后拆承重模板，如果是拆除大跨度模板时，应该从中间向两头进行。如果是承重模板拆除时，必须以强度进行控制，要求在现场制作一组与构件同条件养护的试块，作为拆模强度依据；而如果是非承重模板拆除，砼强度必须大于1.2MPa，以拆模时不会损坏砼的表面及棱角为原则。

在拆除建筑模板时，还要注意不能用力过猛，拆下的模板、扣件、配件应该及时运走整理，拆除的钢模应逐块传递下来，不能直接抛掷。