

综合配线柜（综合光纤机柜）介绍配置

产品名称	综合配线柜（综合光纤机柜）介绍配置
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

综合配线柜（综合光纤机柜）介绍配置综合配线柜（ODF/MDF/DDF）|综合配线柜综合集装架|综合配线架|综合配线柜|中华人民共和国通信行业标准YD/T1819—2008用综合集装架|在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，网的远端局和模块局提供理想的。DDF数字配线架（柜）ODF光纤配线架（柜）MDF（柜）铜缆布线应有尽有、

综合集装架提供了19英寸标准安装空间，可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，网的远端局和模块局提供理想的配线设备。

产品特点： 机架外形尺寸：高X宽X深=(2600/2200/2000)mmX600mmX(600/800/900)mm； 机架整体焊接成型，表面采用静电喷塑处理； 机架内的立柱按19英寸标准设计，可前后移动；机架带托板和电源板，能灵活安装19英寸上架设备和有源设备等； 前面为玻璃门或网眼钢门，可视面积大；后面为网眼钢板双开门； 有良好的

保护地和工作地系统； 有充足的布线空间，走线清晰有条理。

服务器机柜、冷通道产品、网络机柜、挂墙柜、公开式机架、理线架、工业控制柜、配电柜、高低压开关柜、CB电子箱等电气化产品公司，公司产品齐全，质量可靠，价格合理，供货及时，还可根据客户需求为客户定制非标类机柜...更多

G1网络服务器机柜

产品概述：

单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门；单开无通风孔钣金后门；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配典雅锁；前后门满足左右开；后门可改为双开。

1特点

结构简单，操作安装方便，工艺精湛、尺寸准确，经济实用；

流行的白色钢化玻璃前门；

带圆形通风孔的上框；

可同时安装脚轮和支撑脚；

可方便拆卸的左右侧门和前后门；

齐全的可选配件.

2组成

网络机柜由框架和盖板（门）组成，一般具有长方体的外形，落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。

3质量要求

网络机柜应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、性能和使用环境的要求，进行必要的物理设计和化学设计，以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外，网络机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。网络机柜应具有良

好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。网络机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。