

# 防潮呼吸纸,防水透气膜大量现货

产品名称	防潮呼吸纸,防水透气膜大量现货
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	1.20/平方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

## 产品详情

### 防水透气膜

适用于幕墙，压型钢板，钢木结型外墙和坡层面，采用不同的透气配方。生产工艺，生产出不同透气量的产品，透气量从300-3000g/m<sup>2</sup>24h。

### 防水透气膜的主要益处

- 1、防水透气膜加强建筑水密性的同时，使结构水汽迅速排出，保护维护结构热工性能，避免屋面霉菌孳生，改善居室空气质量。
- 2、防水透气膜铺设于保温层于顺水条之上，两顺水条之间防水透气膜自然下垂，钉眼在至高点，雨水不易窜入，防水更有保障。
- 3、防水透气膜保护保温层，保温层之上不需要再做细石混凝土，可降低屋面造价。

### 隔气膜

- 1、隔气膜具有隔气，防水性能。表面金属涂层提供额外的防潮，反射功能。
- 2、隔气膜铺设于基础层之上，加强建筑物水密性的同时防止室内潮湿汽向保温层渗透，保护保温层不受侵蚀。

3、隔气膜与保护层之上的防水透气膜配套使用，可令墙体或屋面获得很好的水汽隔绝效果，并使维护内水汽通过防水透气膜顺畅排出，保护维护结构热工性能，从而达到节能的目的。

## 反射膜

1、反射膜采用最新工艺，克服以往大部分厂家采用胶水复合的缺点，采用无胶水生产，具有表面平整不起皱起泡，复合牢度好，具有很高的强度，耐高温。

2、表面铝箔放射率极低，是很好的建筑隔热保温材料。

3、反射膜是提高维护结构热阻值四大措施之一。

## 施工方案

1、自外墙底部一侧开始将防水透气膜沿外墙横向展开，铺于保温层之上，到墙体另一侧，若防水透气膜不足以覆盖墙体的另一端长度，则取另一卷与之纵向搭接铺设，搭接是用丁基胶带连接。

2、防水透气膜随铺随钉，用胀栓固定于保温层之上，固定高度 9个/m<sup>2</sup>。施钉前施钉部位需粘贴小块丁基胶带，大小根据破坏点大小决定，通常不小于40mm，并于施钉后再用一块不小于40mm\*40mm的丁基胶带在钉上密封。

3、一道防水透气膜铺设完毕后，沿建筑高度继续横向铺设下一道防水透气膜。横向相邻防水透气膜顺水流方向上下搭接，搭接宽度150mm，并注意上下两道防水透气膜各自纵向搭接缝应互相错茬。

4、重复步骤1-3铺设防水透气膜，直至将全部外墙保温层覆盖。防水透气膜遇窗洞或其他洞口处直接铺过，整体铺装完毕后再做处理。在防水透气膜穿管处，将防水透气膜开一孔径小于管口的孔洞并套过管体，然后用柔性泛水沿管一圈密封固定。

5、防水透气膜上施钉（螺栓）部位，应先粘贴小块丁基胶带，然后施钉（螺栓），并将丁基胶带压实。