

文保专用精密恒温恒湿储藏柜

产品名称	文保专用精密恒温恒湿储藏柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华宇现代 产地:深圳 用途:博物馆珍贵文物储藏
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	15338761958

产品详情

主要特点：

- 1、文保专用精密恒温恒湿储藏柜设备主要由箱体、温湿系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成；
- 2、柜门密封采用一次成型精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象；
- 3、柜体外壳为无指纹不锈钢，保险柜结构设计，密码、指纹、机械钥匙三重开锁，安全级别高。柜体内部软囊设计充分保护文物；
- 4、保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区，以保证箱体内部温度；
- 5、温度控制采用进口仪表，具有PID自动演算的功能，人性化设计的操作方法，根据文物种类一键设置温湿度易学易用；
- 6、独立的加温与制冷系统使设备更有效的提高升温、降温、效率。制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统；
- 7、采用多翼式强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀；
空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，开门瞬间温湿度回温时间快；
- 8、安全挡板设计文物资料分格摆放后防止滑落，造成下一阶文物受损。

参数表：

外形规格	1880*720*1980mm（不含把手）
------	-----------------------

技术参数	温度范围	10 ~ 50
	湿度范围	20% ~ 90%RH
	升温速率	1.0 ~ 3.0 /min
	降温速率	0.7 ~ 1 /min
柜体	外箱材料	无指纹不锈钢
	内箱材料	净化材料软囊包围
材料	保温材料	超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡
	箱门密封	双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条
	控制器	精度范围：温度 ± 0.1 ，湿度 $\pm 0.1\%$
	传感器	原装瑞士sht10
	循环系统	耐高温低噪音型电机，单循环、不锈钢多叶式离心风叶
	加热方式	PTC加热器
	制冷方式	原装封闭式压缩机，电脑控制单级制冷系统
	冷凝器	国内品牌
工作时间	周期范围0-100个，可设30段个工作时间，每段时间设定范围：0-99小时0-59分钟，若周期设定为0时，为连续工作	
安保装置	电源超载、漏电、接地、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护	
电源电压	AC220V · 50Hz	
使用环境温度	5 -40，85%RH	
控制系统	机器液晶文本本位控制同时具备无线远程控制功能	