

# 建筑抗震支吊架 赞劲抗震支吊架定做 湘东区抗震支吊架

产品名称	建筑抗震支吊架 赞劲抗震支吊架定做 湘东区抗震支吊架
公司名称	江西赞劲科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市濂溪区十里大道910号
联系电话	13397004288 13397004288

## 产品详情

抗震支架为什么不单卖需要成套购买才行？

抗震支架为什么不单卖需要成套购买才行？是一些选购朋友们碰到的实际问题，本身一些朋友想要单独购买1-2个但是被商家告知需要成套购买才行，事实上遭遇这种情况是由于抗震支架使用特性造成的。

大家都知道抗震支架在整个实际使用中，是为了能够避免在发生时相关设备出现大的损坏而推出的产品，使用抗震支架后中就能有效保护相关建筑物和设备不会受到大的损失，进而也保证了人员们的安全甚至还能减免二次灾害的出现；正是如此抗震支架在使用中需要能够依据使用环境的受理情况进行成套配备，如果仅仅使用1-2个单独对承载力的影响是非常小的，只有成套使用才能将大的承载力好的进行保持平衡，同时在中还能好的分配各种力的增加，建筑抗震支吊架，以达到好的使用效果，在这个过程中每套抗震支架都不能独立承担所有的作用力，需要通过成套的力量承载才能达到好的效果。

传统支架与抗震支架的区别

传统支吊架仅承受竖向荷载，发生时侧向摆动大，极易破坏临近设施，湘东区抗震支吊架，造成建筑机电工程系统遭受损坏，加大后期维护难度。抗震支吊架在安装形式上利用了三角形的稳定性原理，把时的纵向力和横向力进行综合承载，改变管线系统动力特性由柔变刚。使设备、管道更牢固，减少因引起的次生灾害。抗震支吊架从受力方向上分为纵向（与管线中线平行）、侧向支吊架（与管线中线垂直），纵、侧向支吊架。抗震支吊架是牢固连接于建筑结构体上以力为主要荷载的支撑系统。当建筑物遭遇到设防烈度的时，抗震支吊架公司，通过抗震支吊架将管道及设备产生的作用力传到结构体上，以达到小震不损、中震可修、大震不倒的效果。

抗震(管综成品)支架用户的基本要求

抗震支吊架在中应对建筑机电工程设施给予可靠保护，管道抗震支吊架厂家，承受来自任意水平方向的作用。（删除了抗震支吊架的设置应符合《建筑机电工程抗震设计规范》）的相关要求。）

所有成品支吊架应根据其承受的荷载进行结构安全性计算，抗震支吊架应进行抗震验算。

有关成品支吊架的结构安全性计算的要求：结构荷载分项系数不应小于1.4，结构安全等级为一级，相应重要性系数为1.1，并须考虑足够的施工安装荷载。

管道支吊架系统由C型或U型槽钢（以下简称：槽钢）、槽钢底座、按钮式锁扣或“弹簧螺母+六角螺栓”、管卡或管束、连接件、锚栓等组成，连接件与按钮式锁扣或“弹簧螺母+六角螺栓”通过机械连接可以随意调节管道支架的尺寸、高度，并由锚栓与原有混凝土结构可靠连接。所有产品的零配件及型材在工厂内预制完成，根据现场尺寸装配，不允许在现场进行焊接。

槽钢截面尺寸有增加）等；长度为标准型材，便于以后管道安装、维护和扩展使用。槽钢采用冷轧成型的标准型材，槽钢壁厚不小于，以保证槽钢的受力性能，并提供相应的力学测试报告。槽钢内缘须有齿牙，且齿牙深度不小于0.9毫米，并且所有配件的安装依靠机械咬合实现，严禁任何以配件的摩擦作用来承担受力的安装方式，以保证整个系统的可靠连接。

建筑抗震支吊架-赞劲抗震支吊架定做-湘东区抗震支吊架由江西赞劲科技有限公司提供。江西赞劲科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！