

# 椭圆封头定做 新乡市光大机械 河南椭圆封头

产品名称	椭圆封头定做 新乡市光大机械 河南椭圆封头
公司名称	新乡市光大机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	225省道42公里处新乡市获嘉县亢村镇西刘固堤
联系电话	13839079555

## 产品详情

压力罐封头作为用来封闭不锈钢管道的产品。它是用于管道末端或管道两端的容器的产品。类似产品包有盲板，管帽，堵头等和其他不锈钢管头，其作用很多生产使用都需要有很高的要求才能够正常使用。

压力罐封头因其良好的综合性能而应用于低压容器。产品的质量控制遵循一系列步骤。进料-理化-下料-热锻成型-热处理-检验-金加工-成品检验-标识-成品检验-标识-包装-运输。都需要有严格的标准，使用时焊缝中夹渣、孔隙度和裂纹都需要检测。

压力罐封头拼接要测试，焊接时容易因为热应力导致材料变形，因此焊接的工艺和材料都需要认真选择，焊接完成后对焊缝进行检查，清理周围的残渣。在使用时做好防护避免雨淋等问题，保障产品的质量。

旋压椭圆封头的制造过程一般包括了下料、压鼓和翻边。翻边是使用翻边机器加工封头的折边部分，再由内成型轮压制封头折边部分的半径，翻边成型后是旋压椭圆封头了，它其实是一种特定几何形状的碟形封头。

另一方面，标准椭圆封头与旋压椭圆封头在压力分布上也不一样。旋压椭圆封头的周向应力在公切点处的应力标准比标准椭圆封头的周向应力要大。

不论是哪种物品在使用的时候注意维护和保养都可以在很大的程度上延长该物品的使用时限，以此来减少经济损失。封头在使用时亦是如此，椭圆封头加工，比较需要注意的是要防止不锈钢材质的椭圆封头表面的磕碰划伤，这是大家平时都会注意到的，另外尽量不要在露天的环境下存放，椭圆封头定做，防止被雨淋到，不锈钢材质的椭圆封头还要注意不锈钢酸洗是不能使用盐酸之类的还原酸。为了防止

发生铁离子污染的情况，椭圆封头厂家，要避免和碳素钢的直接接触；水压试验用水氯离子含量不可以大于25mg每升，试验之后要及时吹干。避免强制阻焊，河南椭圆封头，结构设计还须防止拘束应力过大。另外，拖延封头与筒体阻焊后，要及时清理焊缝、热影响区及周围的焊渣、飞溅、污染物，并进行PT检查和表面酸洗。末了也是比较重要的一点是须严格遵守《容规》规定的介质相容性。

椭圆封头定做-新乡市光大机械-河南椭圆封头由新乡市光大机械有限公司提供。新乡市光大机械有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新乡市光大机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。