

抚州煤气加压风机 煤气加压风机轴封 博锐风机

产品名称	抚州煤气加压风机 煤气加压风机轴封 博锐风机
公司名称	淄博博锐风机有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区吴家工业园
联系电话	13964366108 13964366108

产品详情

3) 4) 旋转角度。通风机可制成右旋和左旋两种。从电动机-端正视，如叶轮顺时针旋转称右旋风机，以“右”表示，抚州煤气加压风机，逆时针旋转称左旋风机，以“左”表示。风机的出口位置以机壳的出口角度表示。

5) 整体结构。由叶轮、机壳、进风口、支架、传动部分组成。叶轮由20个后向单板三元流叶片组。机壳用普通钢板焊接成蜗形壳整体。进风口制成整体，装于风机的侧面;与轴向平行的截面为曲线状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承组成。

3) 结构特点。风机由叶轮、机壳、进风口、传动部分、整体支架等组成。

叶轮上有长短叶片各14片，煤气加压风机哪家好，均属前向弯曲叶形。叶轮成形后经静、动平衡校正，因此运转平稳可靠。

机壳用普通钢板焊接成蜗形壳整体。

进风口做成收敛式流线形的整体结构，用螺栓与前盖板组固定。

传动部分由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由钢制成。轴承箱为整体结构，离心式煤气加压风机型号，采用滚动轴承。策动轴承用全损耗系统用油润滑。

整体支架用普通钢板及型钢焊接而成。

GY5-54锅炉离心送引风机

5、调心式轴向调节门的导叶片支撑部没有调心轴承，拨叉设有万向连杆，在运行及调节过程中无“死”点，煤气加压风机轴封，因而调节灵活省力，保证了执行机构不过载，但在露天使用时适当填加润滑油。

6、该系列风机为分体组装式即:机壳、传动组及电动机共三个基础。

7、该系列风机配套齐全，根据双方协定可供给调节门、联轴器罩、进出风口配对法兰、整套机器地脚螺栓、进出风口软联接、成套测振仪表、执行机构、减振器和消声器等。8、相关参数提供齐全、主要件重量、静动载荷、转子转动惯量、风机起动过程中阻力矩曲线、调节门阻力矩及外形尺寸等。

9、产品措施

(1)按及行业标准进行设计制造。

(2)风机性能依据模型试验进行相似换算而得。

(3)风机叶轮直径大于2m或周速超过10n/s时按标准进行无损探伤。(4)叶轮周速高时采用加强式叶片，易磨损部位包头及根部加强板。

(5)风机进、出风口均没有软联接带，防止管道和风机的变形而产生的应力干涉。(6) Ne14~31.5D通风机均采用进口轴承

抚州煤气加压风机-煤气加压风机轴封-博锐风机(诚信商家)由淄博博锐风机有限公司提供。淄博博锐风机有限公司为客户提供“离心风机,高压引风机,防腐风机,高温风机”等业务，公司拥有“博锐风机,知风牌”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省淄博市张店区林泽花园17号楼一单元602的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王春艳。