

# 蚌埠煤气加压风机 博锐风机 煤气加压风机轴封

产品名称	蚌埠煤气加压风机 博锐风机 煤气加压风机轴封
公司名称	淄博博锐风机有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区吴家工业园
联系电话	13964366108 13964366108

## 产品详情

引风机Y6-30-12型小型锅炉离心引风机 该风机主要用于小型锅炉和快装锅炉引风系统，其他条件和性能相近者亦可选用。下述性能的进气温度 $t=20$ ，大气压力 $p_a=101325\text{pa}$ ，气体密度 $\rho=0.745\text{kg/m}^3$ 。

化学、石油和、离岸、发电、焚化、核、食品、造纸、钢铁等。

我们有一支、富有经验的风机工程师队伍随时待命准备处理你的任何技术问题，我们也有一小队现场工程师可以帮忙维修或启用风机。

### 4-70型离心通风机

(1) 用途。4-70型离心通风机共13个机号，可用于一般通风换气。作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气，即可用作输入气体，煤气加压风机启动操作票，也可用作输出气体。输运气体的种类应是空气和其他不、，无腐蚀性的气体。气体内不许有黏性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于 $150\text{mg/m}^3$ 。气体温度不得超过 $80\text{C}^\circ$ 。

(2) 形式。风机可制成左旋和右旋两种形式，从电动机端正视，叶轮按顺时针方向旋转，热煤气加压风机，称为右旋风机，蚌埠煤气加压风机，以“右”表示:按逆时针旋转，称为左旋风机，以“左”表示。风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。

### 风机震动剧烈

- 风机轴与电机轴不同心。

- 基础或整体支架的刚度不够。
- 叶轮螺栓或铆钉松动及叶轮变形。
- 叶轮轴盘孔与轴配合松动。
- 机壳、轴承座与支架，轴承座与轴承盖等联接螺栓松动。
- 叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形轴弯曲使转子产生不平衡。
- 风机进、出口管道安装不良，产生共振。

风机震动的原因是多元素造成的，具体可联系厂家进行检测

蚌埠煤气加压风机-博锐风机-煤气加压风机轴封由淄博博锐风机有限公司提供。淄博博锐风机有限公司是一家从事“离心风机,高压引风机,防腐风机,高温风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博锐风机,知风牌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博锐风机在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！