

阜阳钛风机 博锐风机 钛风机厂家

产品名称	阜阳钛风机 博锐风机 钛风机厂家
公司名称	淄博博锐风机有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区吴家工业园
联系电话	13964366108 13964366108

产品详情

10-16型高压离心通风机

1)用途。

10-16型高压离心通风机于年产2000t硫酸炉底通风，以及一般煅冶炉和高压强制通风，并广泛用于于物料输送。此型风机可适用于输送空气及无腐蚀性、不自然、不含有私性物质的气体。输送介质的温度般不超过80℃，介质中所含的尘土及硬质细颗粒不大于150mg/m³。

形式

此风机为单吸人。机号有6.8，7.1，7.4，8.1共四个机号。

此风机又可制成右旋或左旋两种型式:从电动机端正视，如叶轮按顺时针方向旋转称右旋风机，钛风机厂家的“右”表示;按逆时针方向旋转，称左旋风机，以“左”表示。

风机的出口位置以机壳的出口角度表示，“右”和“左”均可制成0°、90°和180°，共三种角度。风机的传动方式为D式，并制成整体结构，安装方便。

GY4-68型锅炉离心通引风机，主要适用于火力发电厂中蒸发量为230t/h以下蒸汽锅炉的通、引风系统。在性能相近而又无特殊要求时，G4-68亦可用于矿井通风及一般通风。两型风机均具有、低噪声、高强度的优点。性能参数条件如F:

通风机温度t=20℃，密度ρ=1.2kg/立方米，内蒙古钛风机，大气压力P=101325Pa引风机温度t=140度，密度ρ=0.85kg/立方米，大气压力P=101325Pa

风机可制成右旋或左旋两种形式。从电动机端正视，如果叶轮顺时针旋转称为右旋风机，钛风机，以“右”表示;逆时针旋转称为左旋风机，以“左”表示。

风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。“右”和“左”均可制成 0° 、 90° 、 180° 三种角度。

风机的传动方式均采用D式联轴器联接传动。

3)整体结构。风机由叶轮、机壳、进风口、传动部分组成。

叶轮。材质为Q345 (16Mn)。长、短各有12片前向弯曲叶形叶片，均匀相间地焊接于四圆弧形轮盖与平板形轮盘之间，组成的流道带有无叶扩压器。叶轮经静、动平衡校正，运转平稳可靠。

机壳。用钢板焊接成蜗形壳整体

进风口。敛散式的进风口制成整体结构，用螺栓固定在前盖板上。

传动部分。由主轴、轴承箱、联轴器等组成，主轴由钢制成，镍钛风机，轴承箱为整体结构，采用滚动轴承，滚动轴承用全损耗系统用油润滑。

阜阳钛风机-博锐风机-

钛风机厂家由淄博博锐风机有限公司提供。淄博博锐风机有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东淄博的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。博锐风机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！