

聚氨酯地坪翻新 卓诚地坪科技有限公司 广州聚氨酯地坪

产品名称	聚氨酯地坪翻新 卓诚地坪科技有限公司 广州聚氨酯地坪
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

聚氨酯地坪如何施工才能保证产品性能稳定?

针对地上底层处理首要做到严控把关

- 1、地上需求到达必定的枯燥度，地坪的整体含水率要低于8%，好将混凝土枯燥三周以上，这期间不能让地上淋雨或积水，会影响涂料与地上的粘接力，导致地坪涂层会而引起起泡、起壳现象，会影响施工作用。
- 2、有油污的当地使用等洗净，擦干；
- 3、要留意地上的细节部位，尤其是落水管和门槛处的混凝土，聚氨酯地坪翻新，要坚持棱角平直，防止终究作用细节部位凸起
- 4、若为旧地上，需求用铲刀基面，再进行打扫打磨处理防止后期施工后引起鼓包或许起皮等状况。
- 5、有坑洞的地上需求填补坑洞找平，打磨地上时确保地上打磨满足平坦。

聚氨酯砂浆地坪施工注意事宜

- 1、聚氨酯砂浆地面厚度必须大于或等于4mm。
- 2、施工前应对影响质量的环境进行分析处理。

3、在施工过程中，应考虑施工结束后，由于环境变化和外力的作用，可能造成地面破坏的可能性，并进行设计预防。

4、用靠尺检查地面，记录高点，并对地面进行打磨、修整，避免在施工过程中由于一些高点厚度不够而在使用过程中产生裂缝。

5、每层施工前，必须将地面上的杂物清理干净，避免各层之间因外来杂质的影响而出现分层等情况。

6、表面应清洁卫生、光滑、易清洁，表面不得有气泡、麻面和明显的高差。表面耐酸碱腐蚀或其他常规化学腐蚀。

聚氨酯地坪是指用聚氨酯涂料结合一种新型无溶剂或水性、无污染的地面实施工程技术，聚氨酯地坪修补，制成能满足某些特定使用上的要求的一类地坪。聚氨酯地坪大的特点是柔韧性可以调整，从而能满足多种客户的需求。

地坪特点聚氨酯地坪：1.涂膜具有较好的机械性能，硬度高、耐冲击、耐磨。2.整体无缝，表面光滑，聚氨酯地坪多少钱一平，不积聚灰尘、细菌，易清洗，广州聚氨酯地坪，色彩艳丽，具有一定的装饰效果。3.

具有适当的耐久性，其技术经济综合性能较好，适用场合具有与竞争材料相比的优势。聚氨酯地坪

聚氨酯地坪翻新-卓诚地坪科技有限公司-广州聚氨酯地坪由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。东莞市卓诚地坪科技有限公司为客户提供“聚氨酯地坪,食品厂地坪,饮料厂地坪,固化剂地坪,环氧地坪”等业务，公司拥有“聚氨酯地坪,食品厂地坪,饮料厂地坪,固化剂地坪,环氧地坪”等品牌，专注于环保项目合作等行业。，在东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：贺先生。