

ZS-40型钻攻两用床 290 (kg)

产品名称	ZS-40型钻攻两用床 290 (kg)
公司名称	无锡市苏邦机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZS-40 重量:290 (kg) 主电机功率:0.75/1.1 (kw)
公司地址	无锡市滨湖区锦溪路100号
联系电话	0510-85057326 13901516689

产品详情

型号	ZS-40	重量	290 (kg)
主电机功率	0.75/1.1 (kw)	外形尺寸	75 × 58 × 150 (mm)
钻孔直径范围	铸铁40 钢32 (mm)	主轴转速范围	95、170、280、540、960、1600 (rpm)

型号	zs-40
最大钻孔直径(mm)	铸铁40 钢32
最大攻丝直径(mm)	铸铁m32 钢m24
主轴最大行程(mm)	120
主轴中心至立柱母线距离(mm)	272.5
主轴端至底座工作台面最大距离(mm)	800
主轴锥度	mt4
主轴转速(r/min)	95、170、280、540、960、1600
主轴转速级数	6级
底座工作台面尺寸(mm)	385 × 330
总高(mm)	1400
电动机(w)	750 or 1100
毛重/净重(kg)	290/250
包装尺寸(cm)	75 × 58 × 150

钻攻两用床特点

1.本机床采用齿轮传动，传动扭矩大，适合于在各种常用材料上钻孔、攻丝;2.本机床有六级变速，速度范围广，适合于各种常用的软硬材质的加工;3.主轴箱可回转360°，也可倾斜±45°

, 使用方便;4.电机经齿轮传动, 克服了皮带打滑的缺点;5.本机床可根据用户需求配带冷却系统。
。6.本机床可根据用户需求配多轴器进行多孔同时钻、扩、铰、攻。