

-20度型材冲击测试箱

产品名称	-20度型材冲击测试箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	89508.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:零下19度到零上10度 产地:北京
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

-20度型材冲击测试箱-手术室保温柜(手术室恒温箱)、保冷柜(冷藏柜)是现今手术室的基本必备,有的药品等必要低温储存,但是在使用时如低温使用会造成低体温症的发,所以在使用前必须将此类药品或冲洗液加热到人体温度,使手术历程中利用的生理盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。输入的液体进行液体加温后输入不仅能有效的减轻低体温,从某种意义上有一定的升温作用,是复温中常用的方法。所以基本每台手术都会使用到加温箱。

-20度型材冲击测试箱性能特点:1、微电脑控温, -30 ~ 10 范围内任意设定,控温精度高;2、优化制冷系统,整机运行耗电低,制冷速度快,节能环保;3、温度等信息高亮数码显示,可随时观察运行情况;4、按键式控制面板,可按照实际需求设定温度,每度可调可控;5、采用压缩机,性能稳定,节能,无氟制冷剂,安全环保;6、立式设计,内部设置抽屉式隔层,适于物品分类存取,有效利用空间;7、独有大容量设计,占地小,有效节省实验室空间;8、箱体外壳采用钢板,内胆PS吸附材料一体成型,便于清洁;9、高密保温层,保温效果好,环保节能;10、独特内外气压平衡孔设计,方便冰箱门体开启;11、安全门锁设计,防止随意开启;12、加厚发泡门设计,有效隔热;

-20度型材冲击测试箱技术参数:

产品型号	容积(升)	温度范围	功率(w)	交流适配器	产品尺寸(长、宽、高)
FYL-YS-128L	128L	-30~10	110W	标配	540 × 550 × 850mm
FYL-YS-50LL	50L	-12~10	70W		430 × 480 × 510mm
FYL-YS-100LL	100L		490 × 490 × 840		mm
FYL-YS-18L	18L	-25~25	35W	选配	520 × 270 × 360mm
FYL-YS-30L	30L	-20~10	45W		560 × 400 × 397mm
FYL-YS-45L	45L		50W		650 × 400 × 430mm

FYL-YS-60L

60L

55W

650 × 400 × 520mm

-20度型材冲击测试箱售后服务：

勤发发