

惠州广州安防监控系统安装 楚宸上门安装

产品名称	惠州广州安防监控系统安装 楚宸上门安装
公司名称	广州楚宸信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区展望数码广场
联系电话	15002015929

产品详情

想了解：广州弱电监控系统安装，可来电咨询广州楚宸信息科技有限公司广州安防监控系统安装

一、选择摄像机

摄影机可以选择 POE供电的摄影机，这种摄影机布线比较简单，惠州广州安防监控系统安装，一台摄影机一个网络就可以了，一般家用摄影机一般选用4 MM和6 MM。透镜数目越小，相机所看到的图象越宽。安装式，可以是枪形或半球型，枪形一般壁式，半球一般吸顶式，根据自己的安装环境选择外型，一般半球摄像机室内安装不防水(防水贵)，但美观。

二、网络线路选择

选用无氧全铜网线，超5级即可，网线一般标有CAT5E。

楚宸信息科技有限公司是目前广州商场监控系统安装比较靠谱的广州安防监控系统安装

三、录像机选型

家用录像机可选择，POE网口录像机，这样可以少去一次POE交换机，与价格比较差不多，但故障点少，连接点少。

四硬盘选择

硬碟选用监控硬碟，一张影像格式为H265，两百万摄像机每天大约22 G，六张两百万摄像机每天大约 $6*22=132$ G。如需摄像30天，即 $132*30=3960$ G。可能是4 T硬盘吧。若图像格式为H264，则大约为H265的两倍。也就是说，大概需要8 T硬盘。

想了解：广州小区安防监控系统安装，可来电咨询广州楚宸信息科技有限公司广州安防监控系统安装
操纵装置

一、控制台、柜(架)装置方位应符合设计要求，装置应平稳牢固，便于操作保护。柜架反面、侧壁的净间隔应与维修要求相适应。

二、所有终端设备的操纵、显示、记录等操作装置应平滑、易于操作。在此过程中，监控器(屏幕)应避免外来直射光，在不可避免的情况下，应采用避光方法。操作台、柜体内装置的设备应采用通风散热方式，内部插座与设备连接应可靠。

三、操纵室内所有电缆应根据设备装置的方位设置电缆槽和进线孔，放置好，捆扎整齐，编号清楚，并有性标识。

楚宸信息科技有限公司是目前广州办公室监控系统安装比较靠谱的广州安防监控系统安装

操作环境安全系统中操纵设备的设备均要求安装在洁净的空调室内，并安装在19号楼的标准机架上，设备之间应有适当的空间，需要使用逼真通风的风扇。

确保监控室电源前接、零线和地线按照标准连接。利用模拟万用表交流电压档，在中央设备(监控器、硬盘录像机、矩阵、摄像分配器)打开的情况下，测量上述设备外壳和连接摄像机的视频电缆连接处的地电压。较高的电压容易造成摄像机视频输出部分的损坏。在这种电压不为零的情况下，避免用带电的方式拔出视频电缆。

想了解：广州企业监控系统安装，可来电咨询广州楚宸信息科技有限公司广州安防监控系统安装

分监控室配管技术要求

线管布线分为明、暗两种，明布料要求横竖直，整齐美观。暗布要求管道短，通畅，少弯。

线管的选择，应根据设计图纸选择管材的种类和规格，如无特殊要求，可根据线管中所穿导线的总面积(连外皮)，不超过线管内孔截面积的2/3的限制来选择。为了方便管道的穿线和维护，当管道长度超过以下数值(根据现场施工情况)时，广州安防监控系统安装公司电话，应在中间加装接线盒或拉线盒，其位置应便于管道的穿线。

a)管道长度每超过40米，且无弯曲现象；

长度每超过25米，广州安防监控系统安装哪家好，且有一处弯曲处；

(3)长度每超过15米，且有两个弯道；

a)长度每超过10米，且有三个弯道；

楚宸信息科技有限公司是目前广州小区安防监控系统安装比较靠谱的广州安防监控系统安装

钢丝管的固定，钢丝管的拐弯或直线距离每超过1.5米，都要加强固定夹。钢丝绳的弯曲半径应符合穿入钢丝绳的弯曲半径。对布线工程中出现、裂纹和较大变形的管道，严禁使用。线管连接应加套管连接或扣接。垂直敷设的管道，广州安防监控系统安装施工，按穿入导线横截面的大小，每隔10-20米，增加一个接线盒，接线盒用绝缘线夹固定，导线越粗，固之间的距离越短。

直立管口不能进入箱体(箱体)，穿入导线后应将管口密封处理。连接盒或连接盒应该至少固定三个螺丝。连接盒和管道的连接应该用杯梳。连接盒或接线盒应加盖。分线盒应放在线管的支点上。

惠州广州安防监控系统安装-楚宸上门安装由广州楚宸信息科技有限公司提供。广州楚宸信息科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。楚宸信息——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区展望数码广场，联系人：邓生。