

雷达液位计回路供电防爆罐旁显示仪

产品名称	雷达液位计回路供电防爆罐旁显示仪
公司名称	济宁中控自动化设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	输入信号:4-20mA 型号:ZKB5 供电电源:DC24V（回路供电）
公司地址	山东省济宁市任城区仙营路16号
联系电话	2160199 13518677967

产品详情

雷达液位计回路供电防爆罐旁显示仪

雷达液位计回路供电防爆罐旁显示

仪是一款经济型单通道、回路供电[防爆数显表](#)

，精巧精密铸铝外壳。专为温度、压力、料位、流量等工艺参数现场显示时使用。经常与雷达液位计、温度压力变送器配套使用。雷达液位计回路供电防爆罐广泛应用于石化、制药、生物化工企业，厂家直供。

一、概述

雷达液位计回路供电防爆罐旁显示仪，是针对室内外恶劣环境和易燃易爆区开发研制的智能型数显表。可与传感器或变送器配套构成各种量程的温度、压力、液位、流量、PH等的测量显示。

雷达液位计回路供电防爆罐旁显示仪，精巧型隔爆外壳；

一路输入，可选择电流4~20mA、热电阻、热电偶三种信号；量程设定：电流输入时由按键编程设定；四位数字显示，小数点位置可通过按键编程设定。

二、技术指标

基本误差：0.2%F.S±1个字； 分辨力：1、0.1、0.01、0.001；

显示范围：-1999~9999；

回路压降：4mA时<2.8VDC，20mA时<3.2VDC；

供电电源：DC 24V或回路供电； 使用环境：温度-20~45、湿度 95%RH；

防爆等级：Exd CT6(ZKB5)； 电气接口：M20×1.5mm，2个。

输入信号：标准电流4-20mA，热电偶K、S、B、T、E、J、WRE，热电阻PT100。

三、选型说明

型号		说明
ZKB5 -		防爆型罐旁指显示仪（防爆等级ExdIICT6）
ZKA5 -		防护型罐旁显示仪（防护等级IP65）
输入	A	电流4~20mA
	T	热电偶
	R	热电阻

热电阻、热电偶输入时需注明分度号、量程