

# 单通道MMDS发射机 200 ( w )

产品名称	单通道MMDS发射机 200 ( w )
公司名称	大同市城区思创电子设备厂
价格	45000.00/1台
规格参数	产品型号:SC-MMDS2527-200 工作频率范围:2.5---2.7 ( GHz ) 输出功率:200 ( w )
公司地址	中国 山西 大同市 大同市新添堡新村444号
联系电话	86-03525090256 13303525181

## 产品详情

产品型号	SC-MMDS2527-200	工作频率范围	2.5---2.7 ( GHz )
输出功率	200 ( w )	输出频带宽度	200 ( MHz )
输出节目套数	1-23 ( 套 )	输入驻波比	1.02
噪声系数	-109 ( dB )		

数字兼容qam和qpsk。

本振采用晶体倍频方案，具有极低的相位噪

声，理论值可达[-120db@10khz](#)

。本机采用新型的Idmos场效应管，具有效率高，线性好，动态范围大，节能省电等优点。选用大动态范围的混频电路，具有线性好，谐波份量少。

技术指标参数:

1、发射频率范围：2500-2700mhz

2、输出功率(p1db)：200w

3、输出阻抗：50 、输入阻抗：75

4、工作带宽：200mhz

5、载噪比： 55db

6、本振泄露： 68db

7、复合三阶差拍： - 60dbc

8、谐波抑制: - 65dbc

9、供电电压 : ac220v  $\pm$  10% ( 单相 )

10、工作温度 : -30 —+45