

PA66日本旭化成1330G 耐磨 高刚性 增强级 注塑级

产品名称	PA66日本旭化成1330G 耐磨 高刚性 增强级 注塑级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:1330G
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	吸湿率	湿		1.4	
物理性能	比重	干	ASTM D-792	1.48	
	磨耗率	湿	ASTM D-1044	9	
	成型收缩率	干	旭化成方法	0.5-1.0	
机械性能	抗挠强度	干(湿)	ASTM D-790	245(177)	
	断裂延伸率	干(湿)	ASTM D-638	3(3)	
	洛氏硬度	干(湿)	ASTM D-785	89(60)	
	悬臂梁式缺口冲击强度	干(湿)	ASTM D-256	98(118)	
	抗挠系数	干(湿)	ASTM D-790	8.0(6.3)	
	洛氏硬度	干(湿)	ASTM D-785	120(108)	
	拉伸强度	干(湿)	ASTM D-638	157(118)	
热性能	阻燃性	干	UL 94	HB	
	热变形温度	1.82MPa,干	ASTM D-648	248	

线性膨胀系数	干	ASTM D-696	3	
热变形温度	0.46MPa,干	ASTM D-648	260	