

288芯不锈钢光缆交接箱厂家质量过关

产品名称	288芯不锈钢光缆交接箱厂家质量过关
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1985.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

288芯不锈钢光缆交接箱厂家质量过关

（电信、移动、联通、广电、网通）的供应商、远捷通信共同打造的***产品

直销地区：华东地区-华南地区-华北地区-东北地区-华中地区-西部地区 光缆交接箱、光交箱、交接箱、SMC光缆交接箱、SMC光交箱、不锈钢光缆交接箱、不锈钢光交箱、壁挂式光缆交接箱、落地式光缆交接箱、电信光缆交接箱、移动光缆交接箱、联通光缆交接箱、中国电信光交箱、中国移动光交箱、中国联通光交箱 96芯光缆交接箱、96芯光交箱、壁挂式96芯光交箱、SMC96芯光交箱、SMC96芯光缆交接箱 不锈钢144芯光缆交接箱、144芯光缆交接箱、144芯光交箱、壁挂式144芯光缆交接箱、SMC144芯光交箱、288芯光缆交接箱、288芯光交箱、落地式288芯光缆交接箱、SMC288芯光交箱 360芯光缆交接箱、360芯光交箱、落地式360芯光缆交接箱、SMC360芯光交箱 576芯光缆交接箱、576芯光交箱、落地式576芯光缆交接箱、SMC576芯光交箱
材质：不锈钢、SMC、冷轧板

不锈钢光缆交接箱，通常又称为街边柜，一般放置在主干光缆上，用于光缆分歧，它是一个无源设备，与原来的铜缆交接箱功能类似，只是将大对数的光缆，宁波远捷通信科技有限公司通过光缆交接箱后，分为不同方向的几个小对数光缆，当然，这个功能光缆接头盒也可以实现，但不同的是，光缆交接箱可以实现光缆的跳接，也可以用于测试和维护。一般，光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。

产品的名称:光交箱。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于通信系统、电力系统、交通控制系统及有线电视系统用通信网络中的主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度。3.外观设计的设计要点:1)设计要点在于产品的形状及表面的凹凸纹理;2)本外观设计产品的底面为不常见，省略仰视图;左视图与右视图完全相同，省略右视图，主视图与后视图完全相同，省略后视图。4.***能表明设计要点的图片:立体图。

特点

箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

采用防盗门锁形，***，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。

在箱体内设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

机架有良好的接地系统。

分类

按容量分类，光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、576芯几种。

工作温度:-40 ~+60

大气压力:70~106Kpa

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于 $2 \times 10^4 M$ ，试验电压为直流电500V。

光纤连接器损耗(含插入、互换、重复性)不大于0.5dB。光纤连接器回波损耗:PC型 40dB
UPC型 50dB APC型 60dB

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力

随着数据信息量的爆炸式增长，数据信息的传输对光纤的低链路衰减和高带宽都提出了非常高的要求，这就要求光纤光缆企业提高企业创新力，推进光纤光缆向更低衰减、更高带宽等更高的性能发展。此外，随着5G商用步伐的加快，运营商5G网络建设需要大量光纤光缆及关联产品，大芯数光缆、机房内设备间链接光缆及室内光缆也会迎来大量需求。人工智能与5G的发展，于光纤光缆行业来说，即是机遇又是挑战，想要抓住机遇就要勇于挑战。融入新力量，推进企业快速平稳发展