Multilon MK-1000A PC/ABS 日本帝人 电镀级

产品名称	Multilon MK-1000A PC/ABS 日本帝人 电镀级
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本帝人 型号:MK-1000A 性能:可电镀
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13002196511

产品详情

Multilon MK-1000A PC/ABS 日本帝人 电镀级

基本信息

品牌:日本帝人

牌号: MK-1000A

品名: PC/ABS

型号: MK-1000A

产品用途:塑胶制品

外形尺寸:25KG

生产企业:日本帝人

货号: MK-1000A

是否进口:是

PC/ABS 日本帝人 MK-1000A工艺条件

干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110C,2~4小时。

注射速度:尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和 热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。 收缩率在0.5%左右。

产品说明:

PC/ABS polymer alloy, Automotive series

Multilon MK-1000A 物性表

基**糞信**编号 E50075-241819

E244324-101516721

 特性
 可电镀

 用途
 把手

汽车仪表板

 形式
 粒子

 加工方法
 注射成型

物度性能额定值单位制测试方法

收缩率 内部方法

垂直流动方向: 4.00 mm 0.50 到 0.70

1.12

流动方向: 4.00 mm 0.50 到 0.70

拉槭槿

整额定值单位制测试方法

2050

拉伸应力 ISO 527-2/50

屈服 50.0

断裂 42.0

拉伸应变 屈服	ISO 527-2/50 3.0
断裂	110
弯曲模量1	2100
弯曲应力 2	75.0