

1400对电缆交接箱产地货源

产品名称	1400对电缆交接箱产地货源
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1400对电缆交接箱产地货源

XF5-273型旋卡式通信电缆交接箱|卡接式交接箱。100对电缆交接箱，新型产品30对电话交接箱、50对电话交接箱、1400对电缆交接箱 100对电话交接箱、150对电话交接箱、200对电话交接箱、300对电话交接箱、400对电话交接箱、500对电话交接箱 50对 100对 200对 300对 400对 600对 1200对 2400对通信电缆交接100，150，200，300，600，900，1200，1800，2400，2700，3000，3600对等规格采用国内工艺按照标准生产的电缆配线设备,1400对电缆交接箱便捷供市内,城镇电信网的主干电缆与配线电缆交接之用.是一种大容量的交接分线设备，1400对电缆交接箱适用于架空，落地，挂壁安装大对数通信电缆交接箱规格有单面100对，200对，300对，400对，600对，800对，900对，1200对，1500对，1600对，2000对，2500对。双面800对，1200对，1800对，2400对，3000对，3200对，4000对，5000对。

交接箱的结构形式

- 1.箱体上应有接地端子和备用端子及其标记。
- 2.接线排和箱体两侧应留有100~150mm操作空间。
- 3.箱体底部的电缆进出口应有良好的密封防潮措施。
- 4.在箱体内成端，上列应有固定电缆的位置、下列应留有放置充气维护装置的位置。
- 5.箱门板内侧应有存放测试夹、记录卡片和卡接专用工具的装置。
- 6.产品应包括以下附件：地脚螺栓、螺母、垫圈及专用工具。

1. 交接箱由双面旋卡接续模块及列架、底座、电缆管夹、橡胶防水条待组成。

3. 适用环境范围：

1. 环境温度：工作时 -55 ~ +55

2. 相对湿度 95%

3. 大气压力：70 ~ 106kpa

4. 任意互不导通的端子之间及端子与地之间的绝缘电阻

$5 \times 10^4 M$ 。

5. 经潮湿试验后互不导通的端子及端子与地之间的绝缘电阻

$5 \times 10^4 M$ 。

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm?1 100 mm?400 mm（高?宽?深）。

中文名：光缆交接箱

环境温度：-40 --+60

相对湿度： 95%

大气压力：70kpa-106kpa

伴随着移动信息的扩展，电信信息传递业务发展迅猛，各大电信信息网络运营商积极应用光纤通信容量大的特点，以北京市为中心、朝向四面八方做出了通信光纤网的全国覆盖，本世纪初我国的“八纵八横”光纤通信网已基本建成，在光纤通信技术的支持下，以光发射机、光接收机、光中继器、光纤连接器以及镇合器的无源器件组成的光纤通信系统通过将电信通信行业中的客户信号以光为载体在光纤通信系统中的光发射器中发射，再传送到终端的光接收器，转化为信号，这一过程程度的缩短了相应的声音信号的传播时间。