

带钢边式型橡胶水带的使用寿命

产品名称	带钢边式型橡胶水带的使用寿命
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	45.00/米
规格参数	型号:CB型 规格:400x10mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.带钢边式型橡胶水带的硬度

带钢边式型橡胶水带先将两根12#钢筋垂直于底板固定，将带钢边式型橡胶水带置于两根钢筋中间，通过一根水平钢筋穿透止水钢板，并在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和止水钢板之间满焊连接。带钢边式型橡胶水带厂宽度不小于400mm，分别埋入底板砼中200mm，该先浇砼应高于底板上表面200mm以上，钢板厚度不小于3mm，钢板施工时具有一定的刚度，钢板长方向两边50mm折边，约折30度边;在内墙、顶棚后浇带接缝处用柔性弹性腻子涂刷两遍，可避免在结构的沉降及伸缩过程中产生细小裂缝;带钢边式型橡胶水带厂防渗漏措施：止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处，暴露在外周期长，要做好防护处理，比如说涂刷防锈漆等措施。

2.带钢边式型橡胶水带的安装位置：

带钢边式型橡胶水带是在混凝土浇筑全过程中一部分或所有浇埋在混凝土中，混凝土中有很多斜角的碎石子和锋利的建筑钢筋头，因为塑胶和橡胶的撕破抗压强度比拉伸强低3-5倍，止水带如果被戳破或撕破时，不需挺大外力作用裂开就会扩张，因此在带钢边式型橡胶水带定位和混凝土浇筑全过程中，应留意定位方式和浇筑工作压力,以防止水带被戳破，因此在止水带定位和混凝土浇筑全过程中，应留意定位方式和浇筑工作压力，以防止水带被戳破，危害止水实际效果。

3.带钢边式型橡胶水带使用寿命：

1)因为带钢边式型橡胶水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，而混凝土中有许多尖角的石子和锋利的钢筋头，在带钢边式型橡胶水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免带钢边式型橡胶水带被刺破。

2)带钢边式型橡胶水带在存放的时候不能长期露天曝晒，还要防止雨淋，勿与低污染强的物质接触，这样会破坏止水带的使用寿命

- 3)在运输和施工中，防止机械、钢筋等东西不小心损伤带钢边式型橡胶水带。
- 4)施工过程中，带钢边式型橡胶水带可靠固定，避免在浇注混凝土时发生侧移，带钢边式型橡胶水带在混凝土中的正确的位置，偏移位置了会导致其作用体现不出来。
- 5)我们可以利用附加钢筋固定、管扣固定、铅丝和模板固定等。但是如果需要穿孔时需要选在止水带的边缘安装区，不得损伤其他部位。
- 6)带钢边式型橡胶水带在橡胶中间焊止水片外面近模板处焊定位片,对于带钢边式型橡胶水带要求焊透,定位片距模板要有一到二公分的距离,这相互之间加塑料或者木质垫片。拆模后剔出,割掉螺杆后用微膨胀砂浆填平。