

# 软硬水晶滴胶 永顺 环氧树脂胶

产品名称	软硬水晶滴胶 永顺 环氧树脂胶
公司名称	东莞市凯旋永顺实业投资有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	型号:303.351.370. 品牌:永顺 树脂胶的分类:环氧树脂胶
公司地址	东莞市黄江镇田美芙蓉路
联系电话	86 0769 82605318/28 18929466029

## 产品详情

型号	303.351.370.	品牌	永顺
树脂胶的分类	环氧树脂胶	粘度	3000 ( Pa · s )
粘合材料类型	其他	剪切强度	200 ( MPa )
热熔胶类型	其他热熔胶	活性使用期	30 ( min )
有效物质	100 ( % )	工作温度	25 ( )
保质期	6 ( 个月 )	执行标准	国标
CAS	水晶滴胶系列		

东莞市凯旋永顺实业投资有限公司

### 水晶滴胶注意事项

- 1、滴胶车间应保持清洁，尽量做到无尘，否则滴胶固化后会有污点。
- 2、固化时室温不宜过低，否则固化时间会延长且自消泡能力会减弱。
- 3、固化时室内湿度不宜过大，否则易造成滴胶吸潮，固化后表面出现雾状
- 4、如用火焰消泡时火力不宜过大，否则易造成流胶或胶水碳化，胶水变稠后不宜滴胶，滴胶变稠后不宜移动底材，否则易造成滴胶固化后表面有波纹
- 5、底材要紧贴玻璃平放，否则易造成滴胶厚薄不匀。
- 6、胶水过厚，底材过薄或冲穿，易造成流胶。
- 7、需要调色时可直接将色剂加入a胶配好色，再与b胶正常混合。

- 8、配胶时要按重量比，a胶过多硬度会下降，固化时间会延长或造成不干，b胶过多硬度会增加，过量不干或附着力不好。
- 9、搅拌时须将粘附在容器壁上的a、b胶水一同搅拌均匀，否则会造成滴胶不干或过硬。
- 10、胶水必须密封保存在阴凉通风处，避免高温或太阳照射，用后盖好瓶盖。
- 11、此胶水保质期为8个月，如果在保质期内发现任何一组份有沉淀产生，请搅拌均匀后才使用。
- 12、如胶水粘到手上，请用大量水冲洗，再涂凡士林，如误入口中，应尽快服大量水并看医生。
- 13、滴胶车间应保持通风，避免造成工人皮肤过敏，对过敏者需适当的涂凡士林即可。