

点赞踩 供应阻燃级PC台化AC3630AF 电池外壳 储能设备外壳

产品名称	点赞踩 供应阻燃级PC台化AC3630AF 电池外壳 储能设备外壳
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PC/ABS 型号:AC3630-AF 产地:台化
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

台化

牌号

AC3630AF

加工级别

注塑级

特性级别

阻燃级,高流动

用途级别

通用级,电子电器部件

产地

台湾

规格

25KG/袋

特性

高耐热性

起订量

25KG

单价

25

颜色

本色

可售卖地

全国

用途

变压器外器电池外壳

【森海塑胶原料有限公司】

供应阻燃级PC台化AC3630AF 电池外壳 储能设备外壳

电动自行车电池外壳，储能设外壳

1.无卤

2.无磷

3耐燃

4.高流动性5.非透明性

6.UL耐候认证

MI(300 × 1.2kg):26

Izod(ASTM,3.2mm):68

FM(ASTM):24000

TS(ASTM):670

机械性能

聚碳酸酯的机械性能优良，尤为突出的是它的冲击强度和尺寸稳定性，在广的温度范围难仍螺

较高的机械强度，其缺点是耐疲劳强度和耐磨性较差，较易产生应力开裂现象

1)冲击强度：聚碳酸酯的冲击强度在通用工程塑料乃至所以的热塑性塑料中都是很突出的，其数值与45%玻纤增强聚酯PET相似。影响聚碳酸酯冲击强度的主要因素有分子量、缺口半径、温度。

2)耐蠕变性：聚碳酸酯的耐蠕变性在热塑性工程塑料中是相当好的，甚至优于尼龙和聚中

水而引起的尺寸变化和冷流变形均很小，这是它尺寸稳定性优良的重要标志

3)疲劳强度：聚碳酸酯抵抗周期性应力循环往复作用的能力较差

1物化性能

纯PC树脂是一种无定形、无味、无嗅、无毒、透明的热塑性聚合物，分子量一般的2000000

围内，相对密度1.18~1.20，玻璃化温度140°~150°，熔程220°~230°。聚碳酸酯具有一定的耐化学腐蚀性、耐油性优良。

由于聚碳酸酯的非结晶性，分子间堆砌不够致密，芳香烃、氯代烃类有机溶剂能使其溶胀或溶部易引起溶剂开裂现象。耐碱性较差。

1)冲击强度：聚碳酸酯的冲击强度在通用工程塑料乃至所以的热塑性塑料中都是很突出的，其数值与45%玻纤增强聚酯PET相似。影响聚碳酸酯冲击强度的主要因素有分子量、缺口半径、温度。

2)耐蠕变性：聚碳酸酯的耐蠕变性在热塑性工程塑料中是相当好的，甚至优于尼龙和聚中

3)疲劳强度：聚碳酸酯抵抗周期性应力循环往复作用的能力较差

汽车工业

树脂用于汽车照明系统，仪表盘系统和内装饰系统，用作前灯罩，带加强筋汽车前后档板，反光镜、门框套、操作杆护套、阻流板。

波璃装配业，可用作门窗玻璃，PC层压板广泛用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗，用于飞机

舱罩明设备，工业安全档板和防弹玻璃板可做各种标牌，如汽油泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器。

电子电气

校应用用作接线盒、插座、插头及套管、垫片、电视转换装置，电话线路支架下通讯电缆的连接件，电盒，电话总机、配电盘组件，继电器外壳

售后说明：

二、本公司原料承担运费，可提供样品，有自选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。谢谢!

三、如贵公司急需原料生产，我司可派专车专人送货上门,限珠三角地区

四、原料到厂后，请时间仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配,物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存并在24小时内与我们联系。

五、我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。如发货后未能及时收到，请及时与我们联系。

六、塑胶原料一般情况是25KG/袋，特殊的有20KG/袋。

联系我们