

LED透明橱窗屏格栅屏

产品名称	LED透明橱窗屏格栅屏
公司名称	深圳市仟源信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:仟源 型号:TWS-2.9 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区南头街道星海名城社区前海路3101号星海名城五期1栋、2栋、3栋、4栋119B
联系电话	13798435874

产品详情

TWS系列LED透明橱窗屏是针对中大型玻璃橱窗环境所开发的透明屏，专注于玻璃橱窗显示解决方案，灯珠采用侧贴工艺，产品具有高亮度、高通透、易安装、易维护、交付快等特点，配套云平台实现远程集群播控、账号安全加密、故障预知监控，开放协议满足各种定制功能的增值服务。可广泛应用于银行、营业厅、珠宝店、药店、汽车4S店等橱窗。

- 1、亮度高：灯珠侧贴工艺，亮度5500nit，满足各类临街橱窗全天候使用，可适用于各临街橱窗--辐射范围广；朝阳强光，画面清晰可见--广告效果好；白天/黑夜全天候可用--播放时间长；
- 2、通透/轻薄：透光透视，不影响采光和观看视线，不影响室内正常的办公，同时呈现梦幻的视觉体验；透风性好，散热快，安全稳定性好；
- 3、隐形安装，不破坏窗户本身的美观，不破坏橱窗承重结构，内框式玻璃橱窗、玻璃肋式橱窗、隐藏走线、灯条等显示区域背部采用高透PC板防护、安全可靠；
- 4、搭配灵活：产品单元尺寸有1米*1米、1米*0.75米、0.75米*1米、0.75*0.75米4种标准尺寸
- 5、安装灵活、维护简单：

规格	TWS-2.9			
点间距	2.9-5.8mm			
单位尺寸	1000*1000mm	1000*750mm	750*1000mm	750*750mm
像素密度	59168点	44376点	44376点	33282点

LED封装方式	COB1515			
工艺	侧贴			
箱体材质	铝型材Aluminium			
重量(箱)	8kg	6.5kg	6.5kg	5kg
通透率	75%	75%	75%	75%
亮度	5500CD			
亮度级	256级			
灰度级别	16Bit			
刷新率	3840Hz			
功耗	800W/m ²			
平均功耗	300W/m ²			
水平视角	160 °			
垂直视角				
工作电压	DC 5V			
工作温度/湿度	-10 ~ 65 ,10%-90%无凝露			
输入电压	AC 100V ~ 240V			
使用寿命	100000 Hours			

LED透明橱窗屏产品致力于将新的云计算、大数据技术服务于诸多橱窗显示领域，打造覆盖橱窗显示一体化云服务解决方案，提供云端信息集群发布服务、实时的云监控服务和更多的功能定制增值服务，助力橱窗显示实现商业化的升级。