

Y43H-先导活塞式蒸汽减压阀-上海昆炼阀门制造有限公司

产品名称	Y43H-先导活塞式蒸汽减压阀- 上海昆炼阀门制造有限公司
公司名称	上海昆炼阀门制造有限公司
价格	1356.00/台
规格参数	型号:Y43H
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2095室
联系电话	021-31007787 18121388846

产品详情

上海昆炼阀门制造有限公司专注于管道流体控制，为用户提供先导活塞式蒸汽减压阀选型、设计、非标订制等，常规产品咨询，我们可提供相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍，方便用户根据实际需求做出合理的选型。先导活塞式蒸汽减压阀介绍： Y43H先导活塞式蒸汽减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、阀瓣、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。本产品主要用于蒸汽管路，减压稳压作用。 当前减压阀系列产品适用于城建、化工、冶金、石油、食品、饮料等行业。先导活塞式蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标：

公称压力 (MPa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳体试验压力 (MPa)	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24
密封试验压力 (MPa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
最高进口压力 (MPa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
出口压力范围 (MPa)	1.0-1.0	0.1-1.6	0.1-2.5	0.5-3.5	0.5-35	0.5-45

压力特性偏差 (MPa)	GB12246-1989					
) P2P						
流量特性偏差 (MPa)	GB12246-1989					
) P2G						
最小压差 (MPa)	0.15	0.15	0.2	0.4	0.8	1.0
a)						
渗漏量	GB12245-1989					

注：壳体试验不包括膜片、顶盖。先导活塞式蒸汽减压阀主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	WCB
阀座 阀盘	2Cr13
缸套	2Cr13/铜合金
活塞	合金铸铁
导阀座 导阀杆	2Cr13
主阀弹簧	1Cr18Ni9Ti
导阀主弹簧	50CrVA
调节弹簧	60Si12Mn

Y43H先导活塞式蒸汽减压阀结构图：先导活塞式蒸汽减压阀外形尺寸(PN1.6-4.0)单位：mm

%77%77%77%2E%63%6E%6B%6C%66%6D%2E%63%6F%6D/

公称通径DN	外形尺寸		H	HI
	L			
	1.6/2.5MPa	4.0MPa		
15	160	180	295	90
20	160	180	330	98
25	180	200	330	110
32	200	220	330	110
40	220	240	345	125
50	250	270	345	125
65	280	300	350	130
80	310	330	385	160
100	350	380	385	170
125	400	450	400	200
150	450	500	415	210
200	500	550	475	240
250		650	525	290
300		800	580	335
350		850	620	375
400		900	660	405
450		900	730	455
500		950	750	465