

PS852聚硫密封胶产品概述

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PS852聚硫密封胶产品概述 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 9.00/千克 |
| 规格参数 | 标准:国标 规格:25公斤 品牌:剑锋 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

1).PS852聚硫密封胶判定方法：

PS852聚硫密封胶质量好坏可以从固化时间，粘结性，拉伸弹性，颜色气味方面来区别，质量较好的PS852聚硫密封胶是一种防水的材料，具有弹性伸长率，% 100 400 300 200；表干时间，h 24，固化时间3个小时左右，粘结性强，PS852聚硫密封胶这几点都符合求，就是质量好的。

2).PS852聚硫密封胶技术性能：

PS852聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。PS852聚硫密封胶配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),随季节,地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在8-12之间。PS852聚硫密封胶按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。

3).PS852聚硫密封胶与聚氨酯密封膏区别

那么PS852聚硫密封胶与聚氨酯密封膏又有什么区别呢？聚氨酯密封膏的拉伸性和韧性要比PS852聚硫密封胶强，聚氨酯密封膏的断裂伸长率可以达到900%左右，而PS852聚硫密封胶只能达到400%，因此，聚氨酯密封膏在伸缩缝变形缝的嵌缝使用中要有更好的施工效果。其次，PS852聚硫密封胶有着比聚氨酯密封膏更大的使用范围，其应用更为广泛，它在某些特殊材质如玻璃、塑料上的粘结性要由于聚氨酯密封膏，但是PS852聚硫密封胶不能与硅酮膏混合使用，这样会大幅度降低PS852聚硫密封胶的粘结性。再次，PS852聚硫密封胶固化前后会释放硫化物气体，该气体不仅含有异味，对环境有一定的污染，人长期吸入的话也会危害身体健康。聚氨酯密封膏的表干和完全固化的时间要比PS852聚硫密封胶短，对于赶工程的施工项目来说是更好的选择。

4).PS852聚硫密封胶使用注意事项：

1、施工温度宜在5 以上，施工时要保持施工环境空气流通。

- 2、当进行垂直缝施工时，若膏液太稀，可掺入A、B料总量约5-10%的增稠剂搅拌成膏状膏体使用，配好的材料应在40min内用完。
- 3、挤嵌入缝内的膏体密实饱满、不得有空洞、断头现象，嵌满后应及时修整聚硫密封胶使其表面光滑、美观。
- 4、为避免施工过程中聚硫密封胶膏液沾污饰面，应在施工缝两边贴上隔离纸。