

# TP-LINK TD-W89841N 增强型共享上网一体机

产品名称	TP-LINK TD-W89841N 增强型共享上网一体机
公司名称	昆明市五华区柯杰科技经营部
价格	245.00/台
规格参数	品牌:TP-Link 型号:TD-W89841N增强型 传输速率:300Mbps
公司地址	昆明市鼓楼路184号云南林业培训中心7楼717号
联系电话	86 0871 8363575/8278676

## 产品详情

品牌	TP-Link	型号	TD-W89841N增强型
传输速率	300Mbps	无线标准	IEEE 802.11g
防火墙功能	支持防火墙		

td-w89841n增强型共享上网一体机，凝聚卓越11n无线技术于一身，以不受限制的共享体验、稳定可靠的品质保障、丰富强大的实用功能，开创自由简洁全新理念，领驭共享上网新时代！

### 一体化设备的享受

td-w89841n增强型共享上网一体机，集300m无线、adsl2+、全功能路由、5口交换机、防火墙于一体，共享上网只需一台设备，彻底让用户摆脱多设备多线缆的杂乱桌面，只需通过维护一台设备即可实现共享上网，在帮助用户节约采购成本的同时，还能为用户有效的降低能耗节约使用成本，让用户充分体验到一体化设备带来的好处：全能、简洁、省事、省钱。

### 不受限制的共享上网

td-w89841n增强型共享上网一体机提供多种特殊拨号模式，广泛适应各地运营环境，在全国范围内享受不受限制的共享上网；独有的宽带接入模式选择，支持adsl(电话线)、lan(小区宽带)两种接入方式，保障在各种运营环境以及多种接入方式下实现不受限制的共享上网。

## 采用领先的技术方案

td-w89841n增强型adsl接入部分符合adsl、adsl2、adsl2+标准，最高下行速率可达24mbps，最远传输距离可达6.5km；无线部分采用业界领先的atheros方案，使用11n无线技术，无线传输速率最高达300mbps，相对传统的54m 11g和150m产品，可满足更多的无线客户端接入，在无线客户端数量相同时能够为每个客户端提供更高的无线带宽，使局域网内的数据传输更加高效，同时更高的无线带宽也可避免数据的拥塞，减小网络延时，使音视频、在线点播、网络游戏更加流畅。

## 简便的无线安全设置

td-w89841n增强型支持ssid隐藏、无线mac地址过滤、64/128/152位wep加密及wpa-psk/wpa2-psk、wpa/wpa2安全机制，保障无线网络不被侵犯或盗用。

td-w89841n增强型的qss快速安全设置功能，配合具有qss或wps功能的无线网卡使用时，只需分别按下路由器和网卡上的qss快速安全按钮，或在电脑上输入路由器pin码，即可完成比传统wep加密更安全的wpa2级别的无线安全连接，不需要再记忆复杂的密码。

## 丰富的实用功能

td-w89841n增强型具有ip带宽控制功能，可以根据不同用户上网需求分配每台电脑的上网带宽，避免个别用户使用bt、迅雷等软件占用过多带宽影响其它用户正常的网络使用。

td-w89841n增强型还具有wds无线桥接功能，可实现两台或多台无线路由器之间无线桥接，扩展无线覆盖范围，桥接同时还可支持ap模式提供无线接入，满足远距离、多楼层或宿舍楼等环境的无线覆盖需求。

## 兼容性好，共同选择

全面兼容电信、联通、移动、铁通等运营商局端，广泛适用于各种接入环境，目前累计已有数千万tp-link adsl设备接入网络，是千万用户的共同选择。

## 超宽的电压范围

td-8620增强型针对国内实际使用环境，采用开关电源，适应100~240v的工作电压范围，杜绝了因供电电压不稳定而造成设备的频繁掉线，保障设备使用时安全稳定。

## 专业设计，有效防雷

tp-link积累多年防雷电路研发经验，采取多重防雷电路技术，层层设防，有效避免雷击损害，保障设备稳定运行。

产品描述 产品规格 技术支持 相关下载

硬件规格

协议标准	ieee 802.11n、 ieee 802.11g、 ieee 802.11bieee 802.3、 ieee 802.3uansi t1.413、 itu g.992.1、 itu g.992.2、 itu g.992.3、 itu g.992.5
无线速率	300mbps
adsl速率	下行：24mbps ( adsl2+ ) ， 8mbps ( adsl ) 上行：1mbps
接口	3个10/100m自适应lan端口 ( auto mdi/mdix ) 1个10/100m自适应wan/lan端口 ( auto mdi/mdix ) 1个rj11端口
按钮	1个电源开关按钮reset复位按钮
led	pwr电源指示sys系统指示internet状态指示adsl状态指示wlan无线状态指示各端口link/act指示qs s指示
天线	2根外置全向天线
尺寸	200mm x 142mm x 40mm ( l x w x h )
电源	外置电源适配器输出：12v dc 1a

系统参数

运行状态	版本信息lan口状态无线状态wan口状态adsl状态：snr容限、线路衰减、线路速率显示流量统计
系统模式	无线adsl路由模式无线adsl桥模式无线路由模式
adsl参数	adsl模式：t1.413、 g.lite、 g.dmt、 adsl2、 adsl2+、 multimodeannex类型：a、 i、 a/l、 m、 a/i/j/l/m 虚电路参数设置

无线参数

基本功能	无线开关ssid广播开关信道选择：自动、1-13无线模式可选：11b only、 11g only、 11n only、 11bg mixed、 11bgn mixed频段带宽：自动、20mhz、40mhz最大发送速率：1~300mbps可调
工作模式	ap模式wds无线桥接模式
无线安全	无线mac地址过滤无线安全功能开关qss安全设置64/128/152位wep加密wpa-psk/wpa2-psk、 wpa/wpa2安全机制
其它功能	支持无线漫游无线主机状态显示

有线功能

实用功能	ip带宽控制功能花生壳ddns家长控制上网行为控制
网络设置	wan口连接类型 ( 支持自动检测 )：pppoe、 动态ip、 静态ip、 l2tp、 pptp拨号方式类型：自动拨号、 按需拨号、 手动拨号、 定时功能mac地址修改与克隆vpn pass-through静态路由
dhcp设置	dhcp服务器dhcp客户端客户端列表静态地址分配
端口转发	虚拟服务器特殊应用程序dmz主机upnp设置
安全设置	ip与mac地址绑定ip地址过滤域名过滤mac地址过滤状态检测防火墙 ( spi )、 虚拟专用网络 ( vpn )、 应用层网关 ( alg ) 应用dos攻击防范、 flood攻击防范、 ping包控制局域网web管理远端web管理
系统工具	流量统计诊断工具系统安全日志邮件告警配置文件导入与导出web软件升级

其它

包装配件	一台共享上网一体机 td-w89841n增强型一个电源适配器一本快速安装指南一张保修卡一根网线一个语音分离器两根电话线
使用环境	工作温度：0 到40 存储温度：-40 到70 工作湿度：10% 到90% rh 不凝结存储湿度：5% 到90% rh 不凝结