

山东晟航供应12米预应力水泥杆12米混凝土电杆12米350大弯矩电杆

产品名称	山东晟航供应12米预应力水泥杆12米混凝土电杆12米350大弯矩电杆
公司名称	济宁晟航电力杆塔有限公司
价格	500.00/根
规格参数	晟航:水泥杆 12米:190 山东:大弯矩
公司地址	济宁市任城区南张街道明邦物流园2号楼
联系电话	18162053899

产品详情

我国通信光缆架设所使用的水泥电线杆，广电、移动、联通多数采用150-7米、150-8米、150-10米等型号水泥电线杆，根据通信光缆的拉力较小，荷载能力比较低所以采用通信水泥电线杆。

电力电网架设

(1) 破碎水泥生产历程中，大大都材料要举办破碎，如石灰石、黏土、铁矿石及煤等。石灰石是生产水泥用量大的材料，挖掘后的粒度较大，水泥电线杆硬度较高，因而石灰石的破碎在水泥机器的物料破碎中占有比拟重要的职位。

(2) 水泥生产材料预均化预均化技术就是在材料的存、取历程中，运用科学的堆取料技术，完成材料的开始均化，水泥电线杆报价，使材料堆场一起具备储存与均化的坚守。

2、生料制备

水泥生产历程中，每生产1吨硅酸盐水泥设备少要粉磨3吨物料（包罗各类材料、燃料、熟料、骰杂料、石膏），因而，公道挑选粉磨设备和技术流程，优化技术参数，精确操纵，水泥电线杆型号，操控造业准则，对确保产物质量、低落能耗具有重大意义。

3、生料均化

新式干法水泥生产历程中，水泥电线杆巩固入窖生料身分是巩固熟料烧成热工准则的条件，生料均化体系起着巩固入窖生料身分的后一道把关结果。一、施工前对受损严重的八米电线杆要进行适当的卸载和支撑处理，以免施工中带来不必要的安全隐患。

二、对受损严重的八米电线杆先进行凿毛处理，用角磨机打磨去电杆碳化的表层直至露出新的水泥

层，剔打电杆受损部位皲裂、脱落、龟裂的水泥层直至坚实的部位。

三、对暴露锈蚀的钢筋、铁箍进行打磨除锈，除锈完毕后涂刷阻锈环氧树脂，将八米电杆缺陷的部位用环氧砂浆填补找平，裂缝部位用裂缝修补专用胶屏蔽填实。

四、涂刷专用树脂胶，沿水泥杆纵向粘贴芳纶纤维ASF-60型一层将整个电杆环包住。

水泥电线杆，在严峻的环保治理条件下怎么进行养护，在生产水泥电线杆时注意洒水，充足的水分对水泥电线杆起到好的养护。水泥电线杆要如何进行养护呢？水泥电杆制作出来要适当的进行养护才能提高使用期，下面介绍常见的集中关于水泥杆的养护方法。

1，高压蒸养是目前水泥电线杆常用的一种快速养护方法，它加快了水泥的硬化速度，提高了钢模的周转率，缩短了生产周期。

2，目前水泥电线杆的蒸养方式不外乎有以下几种：

3，电杆模内通蒸汽、坑式或者窖式的蒸养。内通蒸汽虽然节省了投资，操作起来方便，但是由于其存在着的蒸养效果不明显，蒸养时间不容易被控制，刚模的周转率特别低，能耗大等缺点。

导致水泥电线杆质量差，强度低造成水泥电线杆开裂现象。在对水泥电线杆施工过程中经常出现开裂和破损现象，很多种原因导致水泥电线杆破损，主要原因还是质量不合格导致水泥电线杆破损，在生产水泥电线杆时为了节省成本减少水泥和钢筋导致强度过低导致破碎。

影响水泥电线杆破损原因