

# 姑苏区辉绿岩检测 压碎值、硬度检测

产品名称	姑苏区辉绿岩检测 压碎值、硬度检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

辉绿岩检测 压碎值、硬度检测

普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准JGJ 52-2006

建设用砂GB/T

建筑材料放射性核素\*\*GB 6566-2010

铁路混凝土用骨料碱活性试验方法 快速砂浆棒法TB/T 2922.5-2002

铁路混凝土用骨料碱活性试验方法砂浆棒法

TB/T 2922.3-1998

铁路混凝土工程预防碱-骨料反应技术条件

TB/T 3054-2002

铁路混凝土工程施工质量验收规范

TB10424-2010

混凝土砂石料检测方法TB/T 2922-1998

水工混凝土砂石骨料试验规程DL/T 5151-2001

砂石碱活性快速试验方法CECS 48:93

建筑地面工程施工质量验收规范

GB 50209-2010

公路工程集料试验规程JTG E42-2005

公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004

沥青路面施工及验收规范GB 50092-96

公路水泥混凝土路面施工技术规范

JTG F30-2003

城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ 1-2008

水工混凝土试验规程SL 352-2006

海砂混凝土应用技术规范JGJ 206-2010

混凝土和砂浆用再生细骨料GB/T 25176-2010

技术规程JGJ/T241-2011

石

(粗集料)

1

筛分析/颗粒级配

普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准

JGJ 52-2006

建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011

铁路混凝土用骨料碱活性试验方法砂浆棒法TB/T 2922.3-1998

工程岩体试验方法标准GB/T 50266-1999

建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2010

公路水泥混凝土路面施工技术规范JTG F30-2003

铁路碎石道碴 TB/T 2140-2008

铁路碎石道碴试验方法TB/T2328.1 ~ 18-2008

混凝土用再生粗骨料GB/T 25177-2010

2

密度

3

表观(相对)密度

4

堆积密度

5

紧密密度

6

空隙率

7

含水率

8

吸水率

9

含泥量

10

泥块含量

11

针片状颗粒含量

12

坚固性

13

压碎指标

14

岩石抗压强度

15

有机物含量

16

硫化物和硫酸盐含量

17

IV离子含量

18

洛杉矶磨耗值

19

磨光值

20

冲击值

21

软弱颗粒

22

破碎砾石含量

23

碱活性

24

不发火试验

25

放射性