

红色制品橡胶条施工隧道安装

产品名称	红色制品橡胶条施工隧道安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	17.00/米
规格参数	规格:20x30mm 型号:PZ400型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).红色制品橡胶条主要性能指标

- 1、吸水膨胀率250%
- 2、高温150不流淌
- 3、低温-25不硬脆。

以上性能指标均已通过检测。

(2).橡胶止水条的分类：

橡胶止水条具有遇水膨胀性能的腻子型止水条和红色制品橡胶条的统称。橡胶止水条有一般橡胶制品的性能，又有能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。制品型红色橡胶条是由吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的,制品型红色橡胶条是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防止漏的材料。

(3).红色制品橡胶条适用范围

红色制品橡胶条适用于混凝土施工缝的阻水抗渗密封,可用于地下室、游泳池、隧道、污水地、水利工程、人防工程等混凝土施工中的施工缝、后浇缝、沉降缝。

(4).红色制品橡胶条安装方法

- 1、红色制品橡胶条施工隧道二衬变形缝处均需设置中埋式橡胶止水带，红色制品橡胶条采用 10钢筋固定于堵头板上。

2、沿衬砌设计轴线间隔0.5m在挡头板上钻一 12钢筋孔，将加工成型的 10钢筋卡由先待模筑混凝土一侧向另一侧穿入，内侧钢筋卡卡紧止水带一半，另一半红色制品橡胶条紧贴在挡头板上。待混凝土凝固后拆除挡头板，将原贴在挡头板上的红色制品橡胶条拉直后，弯曲钢筋卡套紧另一半红色制品橡胶条即可。

3、在绑扎钢筋和支模时，红色制品橡胶条采取可靠的固定措施，避免被尖角小石子及锐口的钢筋损伤，发现有破裂及时修补，否则在接缝变形和受水压时，红色制品橡胶条所能抵抗外力和防水的能力就会大幅度降低。