

腻子型PN膨胀止水条污水处理用

产品名称	腻子型PN膨胀止水条污水处理用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	规格:20x30mm 标准:国标 颜色:黑色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、腻子型PN膨胀止水条的特点：

腻子型PN膨胀止水条可用于止水速度快的缝隙施工。遇水后会产生至少2-5倍的膨胀变形，充满接颖的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏。腻子型PN膨胀止水条具有很好的气密性，较好的粘接强度，自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环浇渗漏问题，具有耐水性，耐酸碱性及耐老化性能，腻子型PN膨胀止水条可广泛用于水电工程及各类工业民用建筑工程。

二、腻子型PN膨胀止水条原理：

腻子型PN膨胀止水条是一种新型的止水建材，腻子型PN膨胀止水条解决了橡胶止水带和止水钢板因为摩擦而产生的渗漏的问题，腻子型PN膨胀止水条在大多数的建筑当中被广泛的应用，橡胶止水效果也是非常的好的，缓膨型复合止水条操作起来也是非常的简单，所以许多人喜欢采用缓膨型复合止水条。PZ遇水膨胀止水条是指制品型遇水膨胀止水条，PZ的意思是指制品型,也就是平时所说的BF制品型遇水膨胀止水条,250是指体积膨胀率达到250%以上。

三、腻子型PN膨胀止水条产品优势：

腻子型PN膨胀止水条还具有低温柔性、可塑性和反复浸水膨胀性的特点，不仅能满足一般工程的止水要求还满足恶劣气候条件下的地下工程施工。公司生产的腻子型PN膨胀止水条系列产品已被广泛应用于人防、污水处理厂、地下室、地铁、隧道、涵洞、自来水厂、电厂、水库、大坝等防水工程。

四、腻子型PN膨胀止水条注意事项

- 1、粘贴腻子型PN膨胀止水条时基底应保持干燥、清洁、才能使之粘贴紧密。
- 2、腻子型PN膨胀止水条应用于混凝土内部,所以定位时应考虑使其能够被混凝土包裹50毫米以上。

- 3、沿施工缝伸展方向的止水条应形成封闭环路,不留断点,不能被浮渣尘土阻隔,止水条之间搭接可用自身的粘性完成。
- 4、浇筑混凝土振捣时,应避免振捣棒触及腻子型PN膨胀止水条,筑下一道混凝土前,应避免雨水或其它侵入水浸泡。
- 5、腻子型PN膨胀止水条规格为20毫米 × 30毫米矩形截面的条状固体,每5米盘成一卷共25米,特殊规格要求可来图来样订做。
- 6、腻子型PN膨胀止水条属非危险品,运输和储存过程应做好防水防潮措施,保质期24个月。
- 7、腻子型PN膨胀止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密,堵塞空隙来止水的,施工过程中不可预见的问题较多,一是钢筋密不好放置。二是时间过长,吸潮膨胀,影响效果。三是施工缝处不平整,接触不好。一般用于次要部位或要求不严的部位。钢板止水带连接部位要求焊满,效果当然是很好的,但成本要高很多。